

Genre du véhicule : 65) Motocycle	Marque de fabrique : T R I U M P H	Type : Bonneville 750 (B 7550) (2 places)	Fiche d'homologation No CH 6794 22
--------------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	TRIUMPH MOTORCYCLES, L.F. Harris (Rushden) Ltd., Newton Abbot, South Devon (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur "Model Bonneville" numéro du cadre "SCXB7550....."
Plaquette du constructeur	à gauche, à l'avant, latéralement sur le cadre, devant le réservoir à essence
Numéro du cadre	à gauche, à l'avant, latéralement sur le cadre, devant le réservoir à essence
Numéro-ATGE	à gauche, à l'avant, latéralement sur le cadre, devant le réservoir à essence
Identification du moteur	"B7550" devant le no du moteur, à gauche, latéralement sur le bloc, sous le pied du cylindre
Importateur	E. UHLMANN, TRIUMPH-Generalimport, 3257 Grossaffoltern

Construction du véhicule		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	TRIUMPH	Type
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (non ajourés)	Construction	en ligne	Temps
Frein roue arrière	hydraulique, 1 disque (non ajouré)	Carburant	B	Position
Siège longueur/genre	600 mm/avec courroie de retenue (par l'import.)	Refroidissement	air	Cylindres
Support	central + latéral	Alséage/Course	76/82	Cylindrée
Utilisation avec side-car	admis avec i-e 2,5 *	CV-impôt	3,79	Déparasitage
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	34 DIN	à min-1
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max Nm	6,07	à min-1
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 = 804 x Ø 110 mm, G=72-0007 / d=72-0008	
Réservoir carburant	1/tôle d'acier, 12,5 ou 18 litres		carburateur: "AMAL MK 1 1/2"	
Équipement spécial	-	Vmax	168 km/h	Vmax mesurée

Dimensions		Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2220	Hauteur		90		110		200	
Largueur	840	Empattement		30		110		140	
Nombre de places	2	Voie		120		220		340	
Équipement	§) ULO K 32722							363	
Clignoteurs AV	ULO K 32722			Poids garantis		100/90-19(575)		110/90-18(615) +)	
Clignoteurs AR	I (E)			Dimens. des pneus		- / 2,5		- / 2,5	
Catadioptre	-			Charge		230		224	
Puissance génératrice	-			pour Vmax		180		180	
Avertisseur	KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			Jantes		T19-2.15TL DOT		T18-2.50 TL DOT	
								roues intégrales en alliage léger "MORRIS"	

Emissions du bruit		Mesure à l'arrêt		Remarques		Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE				
Bt. de vitesse i-e	Au passage	dB/A min-1				CO			HC			NO _x		CO min-1		CH	
55	2,37+2,50	85,0		79,0 4275		7,78			2,42			0,50		3,8 1000		00 42001	
F	G	H	J	R		K	L	M	N		R						

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	_____	Poids à vide <u>200</u>
Marque de fabrique	<u>T R I U M P H</u>	_____	Charge utile <u>-</u>
Type	<u>Bonneville 750</u>	_____	Poids total <u>363</u>
Homologation No	CH <u>6794 22</u>	_____	Carburant <u>B</u>
Carrosserie	_____	_____	Cylindree <u>744</u>
Nombre de places	<u>2</u>	_____	CV-impôt <u>3,79</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Utilisation side-car : s.d. avec fourche oscillante AV; empattement et longueur totale + 40 mm.
- +) Variante de pneus : AR = 130/90 - 16 (675) 307 (2,5) Vmax 180 km/h
- Variante de jantes : AV = WM 3 x 19 roues à rayons
- AR = TL6 - 3.00 TL roues intégrales en alliage léger "MORRIS"
- WM 3 x 18 roues à rayons
- §) Equipement : une bavette est exigée derrière la roue arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 25.11.85
V.Be(BE)/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation