

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	UNIMOTO	Carrera FD (40 km/h)	CH 6821 01

Constructeur	UNIMOTO s.r.l., I-47023 Cesena / Italia
Identification	"Carrera FD" sur la plaquette du constructeur
Plaquette du constructeur	à droite au centre du véhicule, latéralement sur la suspension du moteur
Numéro du cadre	à l'avant sur la têt de direction
Identification du moteur	"P4 R" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc
Vehicule homologué	00 001
Importateur principal	EUROPIECES, 1004 Lausanne
Autres importateurs	-

Construction du véhicule		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Marque	MINARELLI
Boite c. v.	mécanique			Type	P4 R
Nombre de vitesses	4			Construction	monobloc
Frein roue avant	hydraulique, à disque, ajouré			Temps	2
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne			Position	au centre en bas
Longueur du siège	390 mm			Carburant	mélange
Genre du siège	-			Refrondissement	air
Bequille	centrale			Alésage	38,8
Utilisation avec side-car	-			Cylindrée	49,6
Indicateur de vitesse	-			Puissance	1,6 kW-DIN
Pétroviseur	1/ à gauche			Silencieux	1 pot (longueur allongée) 610 x Ø 75 mm +)
Antivol	verrou au guidon			Déparasitage	CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 3
Équipement spécial	-			Mesure des gaz	CO corr. 3,8 % à 1800 t/min
Démultiplication de l'essieu moteur	= 13 x 40 dents			V-max	selon le constructeur = 40 / testé = 38 km/h
				Bruit	(conforme 01.10.82)
				Avec le véhicule en marche	voir la fiche des émissions
				à l'arrêt	64 dB(A) à V/min 3750 t/min

Dimensions				Équipement	
Longueur	1770	Hauteur	1100	Feu de route	CEV 244 CH 1 0027
Largeur	720	Empattement	1130	Feu de croisement	CEV 244 CH 1 0027
Nombre de places	1			Feu de position	-
Poids				Clignoteurs AV	1 (E)
Poids à vide	32	avant	39	Feu rouge	CEV CH 1 0204
Répartition du poids	10	arrière	60	Feu stop	CEV CH 1 0204
Poids total	42	total	141	Clignoteurs AR	2a (E)
Poids garantis			200	Catadioptré	I (E)
Dimension des pneus	2,50 - 17	jantes intégrales		Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	Reinf./1,5	GRIMECA		Puissance dynamo	6 V / 50 watts
Charge / Vmax	132 / 150	av = 3 1,60 x 17		Avertisseur	crécelle ou d'autres modèles homologués
		ar = E 1,50 x 16			

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>71</u>
Marque de fabrication	<u>U N I M O T O</u>	Poids total	<u>200</u>
Type	<u>Carrera FD</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6821 01</u>	Cylindrée	<u>49,6</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- +) Insonorisation : 4 éléments de caoutchouc (15 x 15 x 50 mm) pressés entre les ailettes de refroidissement du cylindre
2 rubans de caoutchouc à la culasse.

Inscription dans le permis de circulation :

118 - vitesse maximale 40 km/h; le disque indiquant la vitesse maximale est obligatoire.

Lieu et date de l'homologation
Frutigen, 13.09.82
Genève, 18.10.82

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation