

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

- Phares; Marque GALLAY, dispositifs Feux de position 2, sous les phares Feux stop 2, combinés
- Indicateurs de direction: Syst. 4, feux clignotants 3) Emplacement
- Avant = Sous les phares
 Arr. = Sous les feux rouges
- 4) Essuie-glace 2, à dépression
- 2) Syst. anti-éblouissant Ampoules Blix à cuiller Feux rouges 2, combinés
- Eclairage du No de contr. 1, à l'arrière au centre
- 3) Avant = Sous les phares
 3) Arr. = Sous les feux rouges

DIMENSIONS

Voie	avant	1,370 mm.
	arrière	1,375 mm.
Largeur hors-tout		AV. 1,800 AR.
Empattement		2,540 mm.
Longueur hors-tout		4,490 mm.
Hauteur (non chargé)		1,560 mm.
Garde au sol		200 mm.
Porte à faux, arrière		— mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol)		— mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		— mm.
Diamètre de braguage ext. gauche		10,60 m.
Diamètre de braguage ext. droite		10,70 m.



Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge	mm.
Largeur du pont de charge	mm.
Hauteur Intérieure	mm.
Haut. du pont dep. le sol	mm.
Ridelles (hauteur)	mm.

OBSERVATIONS

- 1) Pneumatiques : Le vhc. doit être équipé de pneus 6 PLY, Les pneus 4 PLY n'ayant pas une garantie de charge suffisante.
- 2) Phares : Dispositifs GALLAY montés par l'importateur.
- 3) Feux clignotants : Sont montés par l'importateur
- 4) Avertisseur : Interrupteur monté par l'importateur

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 8. 1. 1951

La commission d'expertises-types