

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motorcycle	VILLA	Enduro 125	CH 6844 01

Constructeur MOTO VILLA s.n.c., I-40050 Monteveglio (BO)
 Identification devant le No du cadre "FV-125 E"

Plaquette du constructeur à gauche sur tube de direction
 Numero du cadre à droite sur tube de direction
 Identification du moteur "FV-125 E" devant le No du moteur, à l'arriere en haut sur carter du moteur
 Vehicule homologué FV-125 E *2194*
 Importateur principal CROSS-SROP 2R, Escl. Moto VILLA, 6877 Coldrerio
 Autres importateurs -

Construction du vehicule	Moteur		
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Marque <u>VILLA</u>	Type <u>FV 125 E</u>
Boite c. v. <u>mécanique</u>		Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses <u>6</u>		Carburant <u>B</u>	Position <u>au centre</u>
Frein roue avant <u>mécanique, à expansion interne</u>		Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arriere <u>mécanique, à expansion interne</u>		Alésage <u>54</u>	Course <u>54</u>
Longueur du siege <u>650 mm</u>		Cylindree <u>124</u>	CV-impôt <u>0,63</u>
Genre du siege <u>avec courroie de retenue</u>		Puissance <u>5,9 kW (8 CV) SAE-net à</u>	<u>6350 t/min</u>
Bequille <u>centrale</u>		Silencieux <u>*)</u>	
Utilisation avec side-car <u>-</u>		Déparasitage <u>OCE, annexe S, chiffres 3+4 = B</u>	
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>		Mesure des gaz <u>CC-corr. 3,1 %</u>	
Retroviseur <u>1/à gauche</u>		V-max <u>105 km/h</u>	
Antivol <u>verrou au guidon</u>		Bruit	
Equipement special <u>-</u>		Avec le vehicule en marche <u>voir la fiche des émissions</u>	
		à l'arrêt <u>75,0</u>	cB/AaV/min <u>4760</u>

Dimensions	Equipement		
Longueur <u>2200</u>	Hauteur <u>1210</u>	Feu de route <u>CEV CH 1 008</u>	
Largeur <u>890</u>	Empattement <u>1435</u>	Feu de croisement <u>CEV CH 1 008</u>	
Nombre de places <u>2</u>		Feu de position <u>-</u>	
Poids	avant	arriere	total
Poids à vide <u>53</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>118</u>
Répartition du poids	<u>25</u>	<u>115</u>	<u>140</u>
Poids total <u>78</u>	<u>180</u>	<u>180</u>	<u>258</u>
Poids garantis			<u>380</u>
Dimension des pneus <u>3.00 - 21</u>	<u>4.00 - 18</u>	pneus-CROSS +)	
Ply/bars <u>- / 2,25</u>	<u>- / 2,25</u>		
Charge / Vmax <u>180 / 130</u>	<u>280 / 130</u>		
		Clignoteurs AV <u>-</u>	
		Feu rouge <u>CEV CH 1 8230 01</u>	
		Feu stop <u>CEV CH 1 8230 01</u>	
		Clignoteurs AR <u>-</u>	
		Catadioptr <u>I (E)</u>	
		Eclairage plaque <u>1/combiné</u>	
		Puissance dynamo <u>28 watts (montage: à gauche sous le phare)</u>	
		Avertisseur <u>vibreux à courant alternatif CEV IGH 4862 KMA</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>118</u>
Marque de fabrique	<u>V I L L A</u>	Poids total	<u>380</u>
Type	<u>Enduro 125</u>	Carburant	<u>3</u>
Homologation No CH	<u>6844 01</u>	Cylindrée	<u>124</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>0,53</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 1 pot allongé 600 x ϕ 95 mm / 2ème pot 400 x ϕ 82 mm.
- Insonorisation : ailettes de refroidissement du cylindre avec éléments caoutchouc silicone, à gauche et à droite (6 pièces); bande de caoutchouc silicone sur les ailettes de refroidissement de la culasse pour diminuer la propagation de vibrations (2 pièces).
- +) Jantes/roues : roues à rayons acier avec jantes en alliage léger AKRONT AV = 21"-1,6-36 E-DOT
AR = 18"-2,15 MM-36 D-DOT.
- §) Équipement : bavette obligatoire à l'arrière.