

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

V I L L A

Enduro 250

CH 6844 02

Constructeur

KOTO VILLA s.n.c., I-40050 Monteveglio (BO)

Identification

devant le No du cadre "FV 250 SM"

Plaquette du constructeur

à gauche, sur tube de direction

Numéro du cadre

à droite, sur tube de direction

Identification du moteur

"FV/SM 1/250" devant le No du moteur, à l'arrière en haut sur carter du moteur

Véhicule homologué

prototype

Importateur principal

CROSS-SHOP 2R, 6877 Colàrerio

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

mécanique, à expansion interne

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne

Longueur du siège

650 mm

Genre du siège

avec courroie de retenue

Béquille

centrale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/à gauche

Antivol

verrou au guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

VILLA

Type

VF SM 250

Construction

monobloc

Temps

2

Carburant

B

Position

au centre

Refroidissement

air

Nombre cylindres

1

Alésage

70

Course

64

Cylindrée

246

CV-impôt

1,25

Puissance DIN

9,2 kW (12,5 CV)

à t/min

6200

Silencieux

*

Déparasitage

OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO-corr. 3,2 %

V-max

115 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

voir fiche des émissions

Bruit à l'arrêt

80

dB(A) à t/min

6000

Dimensions

Longueur

2170

Hauteur

1210

Largeur

910

Empattement

1455

Nombre de places

2

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

60

68

128

Répartition du poids

30

110

140

Poids total

90

178

268

Poids garantis

3,00 - 21

4,50 - 18

pneus CROSS +)

Dimension des pneus

- / 2,25

- / 2,25

Ply / bars

180 / 130

325 / 130

Charge / V-max

Équipement §)

Feu de route

CEV CH 1 0008

Feu de croisement

CEV CH 1 0008

Feu de position

CEV CH 1 0008

Clignoteurs AV

-

Feu rouge

CEV CH 1 8230 01

Feu stop

CEV CH 1 8230 01

Clignoteurs AR

-

Catadioptr

I (E)

Éclairage plaque

1/ combiné

Puissance dynamo

-

Avertisseur

BOSCH E1 20016 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>128</u>
Marque de fabrique	<u>V I L L A</u>	Poids total	<u>400</u>
Type	<u>Enduro 250</u>	Carburant	<u>9</u>
Homologation No CH	<u>6844 02</u>	Cylindrée	<u>246</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>1,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Silencieux : 820 longueur allongée x \varnothing 105 mm 460 x \varnothing 82 mm
- Insonorisation : 7 éléments de caoutchouc-Silikon, de chaque côté, soudés à gauche et à droite entre les ailettes de refroidissement du cylindre;
 8 éléments de caoutchouc-Silikon (50x20x25 mm), de chaque côté, pressés à gauche et à droite entre les ailettes de refroidissement de la culasse;
 4 bandes de caoutchouc-Silikon, tendues par-dessus les ailettes de refroidissement de la culasse pour empêcher la transmission du bruit.
- +) Variante de pneu : AR = 4.00 - 18 280 (2,25) Vmax 130 km/h
- Jantes/roues : roues avec rayons acier avec jantes en alliage léger AKRCNT AV = 21"-1,6-36 E-DOT
 AR = WN3/2,15-18-36 E-DOT
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.