Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре			Riche d'homologa	tion N ⁴	
Motocycle	YAMAHA	480	4 8 0		CH 6910 33		
Constructeur du cadre	YAMAHA MOTOR CO. LTD. Sh.	Lzuoka (J)				·	
Constructeur du moteur	YAMAHA MOTOR CO., LTD. Shiguoka (J)						
Identification	"480" sur plaquette du constructeur et préfixe au No du cadre						
Plaquette constructeur	à l'avant sur tube de dir	ection			<u> </u>		
Numéro du cadre frappé	à droite sur tube de direction						
Signe Ident, du moteur	"480" à gauche en haut sur bloc-moteur "123 cc" à gauche sur culasse						
Fiche d'homologation No	A SQUARE SULF CLIANSE						
Importateur principal	HOSTETTLER AG, Ersatzteile en gros, Haldenmattstr. 3, 6210 Sursee						
A partir du No de cadre	—···			_	······································		
Véhicule homologué	*480-000098*	_ Signes fixes dan		480			
Construction du véhicule			Moteur				
Construction	-	,	_ Marque	YAMAHA	7	. 480	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues	2		monobloc	Туре	, <u>4co</u>	
Direction	guidon		_ Construction	mélance	Temps		
Embrayage	- National Control		_ Carburant	air	Position	<u>au centre</u>	
Boite c. v.	mécanique	·	_ Refroidissement	56	Nombre cylindr,	_1	
Nombre de vitesses	5 Ø roue entrainée		_ Alésage	123	Course	50	
riomore de vitesses Transmission	Proue entraines		_ Cylindrée	12,5 DIN	CV-Impôt	0.62	
raлamission Couronne fixée	. =		Pulssance en CV		— ≜t/min	_8000	
Couronne nxee Pédalier	<u> </u>	**	_ Vmin du moteur	-	& 30 km/h		
recaller Tour complet du pédalier	Long fevier pádal		Marque carburat.	82 4	Gloleur princ.		
Frein roue avant	méc., exp.interne, cable,		Bruit	1 pot 845	3/A &t/min + of 80 mm + t)	B000	
Frein roue amère	méc., exp.interne, tringle		Silencleux .		X D OU mm *)		
Guidon régiable		Ference of atoted	_ Sil. d'aspiration			" "	
Longueur du siège		av.courroie de ret.	Mesure des gaz Déparasitage	OCE annere	8 chiffre 3+4 =	11 Dil	
	- Conve de siege		E Deparasitage		<u> </u>		
Equipement	1— A	•	Poids	avant '	amlère	total	
Indicateur de vitesse	_km/h		_ Poids & vide	_44	57	101	
Rétroviseur	1/à gauche		_ Charge utile	24	116	140	
Antivol	verrou de direction		_ Poids total	68		241	
Nombre de places	, 2	av -	Garantie fabr. Dimens, pneus	2.75-18	2.75-18	275	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		47	Ply/bar	4 / 2.5	6/3.0	-	
Dimensione			Charge	160	200	-	
Longueur	1890 Porte à faux	ev305	pour V max	120	120	_	
argueur/Larg. du guidon	775	r 355	Vitesse maximale se	elon le constructeur		115	
Hauteur	1050 Empattement	1230	Vitessa maximale te		•	KI	
-			_	-	•	kn	

Equipement Feu de route	KOITO CH 1 4421 O2	Indications pour i	Indications pour le pérmis de circulation			
Fau de croisement Feu de position Feu rouge Feu stop Cilgnoteurs Catadioptres aux pédales Eclairage plaque Avertisseurs	1d. 1d. 1d. 1d. 2d. 1d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2d. 2	-				
Puissance de la dynamo Béquille Utilisation av. side-car	centrale et latérale	Poids total				

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

Lieu et date de l'homologation Berne, 15.11.74

^{*)} Insonorisation: anneaux en caoutchouc (12 + 24 pièces) dans les ailettes de refroidissement du cylindre et de la culasse.