

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle léger	Y A N A H A	3 5 3 (moteur 353/HS75)	CH 6910 43

Constructeur du cadre YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)  
 Constructeur du moteur identique  
 Identification "353" sur plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette constructeur à l'avant, sur le tube de direction  
 Numéro du cadre frappé à l'avant, à droite, sur le tube de direction  
 Signe ident. du moteur "353" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le bloc et "HS75" à droite, sur le cylindre, tube  
 Fiche d'homologation No - [d'aspiration; frappé par l'importateur]  
 Importateur principal HOSTETTLER AG, Ersatzteile en gros, 6210 Sursee  
 A partir du No de cadre -  
 Véhicule homologué 353 - 101 074 A partir du numéro du moteur -  
 Signes fixes dans code du type 3 5 3

Construction du véhicule		Moteur	
Construction	-	Marque	<u>YAMAHA</u>
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>2</u>	Construction	<u>monobloc</u>
Direction	<u>guidon</u>	Carburant	<u>B / mélange</u>
Embrayage	-	Refroidissement	<u>air</u>
Boîte c. v.	<u>mécanique</u>	Alésage	<u>40</u>
Nombre de vitesses	<u>5</u> Ø roue entraînée <u>-</u>	Cylindrée	<u>49,9</u>
Transmission	-	Puissance en CV	<u>4,72 DIN</u>
Couronne fixée	-	V/min du moteur	<u>-</u>
Pédalier	-	à 30 km/h	<u>-</u>
Tout complet du pédalier	- Long levier pédale <u>-</u>	Marque carburat.	<u>-</u>
Frein roue avant	<u>hydraulique, à disque</u>	Bruit *)	<u>73</u> dB/A à V/min
Frein roue arrière	<u>mécanique, à expansion interne, triangles, pédale</u>	Silencieux	<u>1 = 840 x Ø 70 mm</u>
Guidon réglable	- Sella réglable <u>-</u>	Sil. d'aspiration	<u>-</u>
Longueur du siège	<u>410</u> Genre du siège <u>-</u>	Mesure des gaz	<u>-</u>
		Déparasitage	<u>OCF annexe 6, chiffres 3+4 = 8</u>

Équipement		Poids			
Indicateur de vitesse	<u>km/h</u>	avant	arrière	total	
Rétroviseur	<u>1 à gauche</u>	Poids à vide	<u>32</u>	<u>41</u>	<u>73</u>
Antivol	<u>verrou sur la direction</u>	Charge utile	<u>22</u>	<u>49</u>	<u>70</u>
		Poids total	<u>54</u>	<u>89</u>	<u>143</u>
		Garantie fabr.	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>210</u>
Nombre de places	<u>1</u>	Dimens. pneus	<u>2,50 - 17</u>		
		Ply/bar	<u>4 / 1,5</u>	<u>4 / 2,25</u>	
Dimensions		Charge	<u>104</u>	<u>132</u>	
Longueur	<u>1850</u> Porte à faux <u>av 285</u>	pour V max	<u>120</u>	<u>120</u>	
Largueur/Larg. du guidon	<u>550</u> ar <u>380</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>-</u>	<u>95</u>	km/h
Hauteur	<u>960</u> Empattement <u>1185</u>	Vitesse maximale testée	<u>-</u>	<u>-</u>	km/h

Équipement	
Feu de route	KOITO 12 H 2
Feu de croisement	KOITO 12 H 2
Feu de position	KOITO 12 H 2
Feu rouge	STANLEY 6.2214 A
Feu stop	STANLEY 6.2214 A
Cilnoteurs	av IMASEN L 24233 ar STANLEY 6.0360
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré ar I (E)
Eclairage plaque	1/ combiné
Avertisseurs	NIKKO 6V1.5A ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation
Puissance de la dynamo	-
Béquille	oui
Utilisation av. side-car	-

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motoscycle léger		
Marque et type	Y A N A H A 353		
Homologation			
No	CH	6910 43	
Places	total	1	avant
Poids à vide		73	Carburant
Charge utile		-	CV-impôt
Poids total		210	Cylindrée
			B / mélange
			0,25
			49,9

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Insonorisation: capot en aluminium monté de chaque côté, recouvrant la culasse et le cylindre (épaisseur de l'aluminium 3 - 4 mm avec des côtes de refroidissement; l'intérieur du capot avec revêtement de caoutchouc-mousse).

Lieu et date de l'homologation

Berne, 15.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules