

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	YAMAHA	1 U 5	CH 6910 50
Constructeur du cadre	YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)		
Constructeur du moteur	YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)		
Identification	"1 U 5" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numero du cadre frappé	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	"1 U 5" à droite, en haut sur le bloc, devant le No du moteur		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HOSTETTLER AG, Ersatzteile en gros, 6210 Sursee		
A partir du No de cadre	-		
Véhicule homologué	1 U 5 - 000 097	A partir du numero du moteur Signes fixes dans code du type	1 U 5

Construction du véhicule	-		
Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	-		
Embrayage	-		
Boite c. v.	mécanique non synchronisée		
Nombre de vitesses	6	Ø roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-		
Frein roue avant	hydraulique, à disque, levier à droite		
Frein roue arrière	hydraulique, à disque, pédale à droite		
Guidon réglable	-		
Longueur du siège	660 mm	Selle réglable	-
		Genre du siège	avec courroie
Moteur	-		
Marque	YAMAHA	Type	1 U 5
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	au centre
Retroidissement	air	Nombre cylindres	2
Alésage	55	Course	52,4
Cylindrée	249	CV-impôt	1,27
Puissance en CV	27 DIN	à U/min	9500
U/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Bruit	78	dB(A) à U/min	7125 (3/4)
Silencieux	2 = 820 x Ø 96 mm (1U4-14721/1U4-14711)		
Sil. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	-		
Déparasitage	OCC, annexe 8, chiffres 3+4 = B		

Equipement	-		
Indicateur de vitesse	km/h	-	
Rétroviseur	1 à gauche		
Antivol	verrouillage de la direction		
Réservoir carburant	-		
Nombre de places	2	av	-
Dimensions	-		
Longueur	2040	Porte à faux	av 315
Largeur/Larg. du guidon	685	ar	385
Hauteur	1070	Empattement	1340
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	80	100	180
Charge utile	30	110	140
Poids total	110	210	320
Garantie fabr.	345		
Dimens. pneus	3,00 S 18	3,50 S 18	-
Pty/bar	4 / 2,5	4 / 2,5	-
Charge	160	220	-
pour V max	180	180	-
Vitesse maximale selon le constructeur	-		150 km/h
Vitesse maximale testée	-		km/h
Jantes d'origine en alliage léger coulé	AV=KOBÉ	1,85-18	AR=ASAHI 2,15-18

Equipement §) \_\_\_\_\_  
 Feu de route CR (E) \_\_\_\_\_  
 Feu de croisement CR (E) \_\_\_\_\_  
 Feu de position A (E) dans CR \_\_\_\_\_  
 Feu rouge STANLEY 040 - 5631 \_\_\_\_\_  
 Feu stop STANLEY 040 - 5631 \_\_\_\_\_  
 Clignoteurs av IMASEN AU 4 026 408 ar identiques \_\_\_\_\_  
 Catadiopres aux pédales Catadiopre ar I (E) \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque 1 combiné avec feu rouge \_\_\_\_\_  
 Avertisseurs NIKKO TPAP 773 \_\_\_\_\_  
 ou d'autres modèles homologués \_\_\_\_\_  
 Puissance de la dynamo \_\_\_\_\_  
 Béquille centrale et latérale \_\_\_\_\_  
 Utilisation av. side-car \_\_\_\_\_

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle	_____
Marque et type	Y A M A H A	1 U 5
Homologation		
No	CH 6910 50	_____
Places	total 2	avant _____
Poids à vide	180	Carburant B _____
Charge utile	-	CV-impôt 1,27 _____
Poids total	345	Cylindrée 349 _____

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Une bavette est exigée à l'arrière.

Remplace FH CH 6910 50 du 29.09.76  
 Bavette  
 (25.03.77)

Lieu et date de l'homologation

Zurich, 29.09.76

Homologation fédérale des types de véhicules