

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle léger	YAMAHA	5 4 3 (Chappy) (à partir du No du cadre 543 - 300 001)	CH 6910 57
Constructeur du cadre	YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)		
Constructeur du moteur	YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)		
Identification	" 543 " sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre.		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur tête de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur tête de direction		
Identification du moteur	" 543 " à gauche, en haut sur le bloc devant le No du moteur ("49 cc" à gauche, sur bride du canal d'aspiration)		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HOSTETTLER AG, Ersatzteile en gros, 6210 Sursee		
A partir du No de cadre	543 - 300 001	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologué	543 - 300 099	Signes fixes dans code du type	543

Construction du véhicule	-		
Construction	-		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2
Direction	guidon		
Embrayage	-		
Boîte c. v.	mécanique		
Nombre de vitesses	4	@ roue entraînée	-
Transmission	-		
Couronne fixée	-		
Pédalier	-		
Tour complet du pédalier	-	Longueur des manivelles	-
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne		
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne		
Guidon réglable	-	Selle réglable	-
Longueur du siège	440	Genre du siège	-

Moteur	YAMAHA		
Marque	YAMAHA	Type	5 4 3
Construction	monobloc	Temps	2
Carburant	B	Position	au centre
Refroidissement	air	Nombre cylindres	1
Alésage	40,0	Course	39,7
Cylindrée	49,9	CV-impôt	0,25
Puissance en CV	3,5 DIN	à V/min	5000
V/min du moteur	-	à 30 km/h	-
Marque carburateur	-	Gicleur principal	-
Bruit: à proximité	79	dB(A) à V/min	3750 *)
Silencieux	1 = marqué 543-14 711		
Sil. d'aspiration	-		
Mesure des gaz	CO corr. 3,90 %		
Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = 8		

Equipement	S)		
Indicateur de vitesse	km/h		
Rétroviseur	1/ à gauche		
Antivol	verrouillage du guidon		
Réservoir carburant	-		
Nombre de places	1	av	
Dimensions			
Longueur	1585	Porte à faux	av =
Largueur/Larg. du guidon	670		ar =
Hauteur	960	Empattement	1060

Poids:	avant	arrière	total
Poids à vide	32	43	75
Charge utile	20	50	70
Poids total	52	93	145
Garantie fabr.	165		
Dimens. pneus	4.00 - 8	4.00 - 8	
Ply/bar	2 / 1,75	2 / 1,75	
Charge	160	160	
pour V max	100	100	
Vitesse maximale selon le constructeur			61 km/h
Vitesse maximale testée			- km/h

Équipement			
Feu de route		KOITO	CH 1 4421 01
Feu de croisement		KOITO	CH 1 4421 01
Feu de position		KOITO	CH 1 4421 01
Feu rouge		STANLEY	040-4945
Feu stop		STANLEY	040-4945
Clignoteurs	av		ar
Catadioptrés aux pédales		Catadioptré	ar I (E)
Eclairage plaque		1/ combiné	
Avertisseurs		NIKKO TPAR 819	
		ou d'autres modèles homologués	
Puissance de la dynamo		-	
Béquille		centrale	
Utilisation av. side-car		-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Motocycle léger		
Marque et type	Y A M A H A		5 4 3
Homologation			
No	CH	6910 57	
Places	total	1	avant
Poids à vide		75	Carburant
Charge utile		-	CV-impôt
Poids total		165	Cylindrée
			B
			0,25
			49,9

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

§) Une bavette est obligatoire à l'arrière.

*) Mesure du bruit selon l'OCE : avec le véhicule en marche = 19 km/h, M2, IA 2,00 = 73,5 dB/A.

Lieu et date de l'homologation **Sursee, 23.06.77**

Homologation fédérale des types de véhicules