

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Motocycle	Y A M A H A	1 H 2 (XS 500) (à partir du No du cadre 1H2 - 200 001)	CH 6910 59

Constructeur du cadre	YAMAHA MOTOR CO LTD Shizuoka (J)		
Constructeur du moteur	YAMAHA MOTOR CO LTD Shizuoka (J)		
Identification	"1 H 2" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre		
Plaquette constructeur	à l'avant, sur la tête de direction		
Numéro du cadre frappé	à droite, sur la tête de direction		
Identification du moteur	"1 H 2" à droite, en haut sur le bloc, devant le No du moteur + "498 cc" à l'avant sur le pied du cylindre		
Fiche d'homologation No	-		
Importateur principal	HOSTETTLER AG Ersatzteile en gros 6210 Sursee		
A partir du No de cadre	1 H 2 - 200 001	A partir du numéro du moteur	-
Véhicule homologue	1 H 2 - 200 092	Signes fixes dans code du type	1H2

Construction du véhicule			Moteur		
Construction	-		Marque	YAMAHA	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	2	Type	1 H 2
Direction	guidon		Construction	en ligne	
Embrayage	-		Carburant	B	
Boîte c. v.	mécanique		Position	au centre	
Nombre de vitesses	5	Ø roues entraînées	-		2
Transmission	-		Refroidissement	air	
Couronne fixée	-		Alésage	73,0	
Pédalier	-		Cylindre	499	
Tour complet du pédalier	-		Puissance en CV	49 DIN	
Frein roue avant	hydraulique, 1 ou 2 disques		à t/min	8500	
Frein roue arrière	hydraulique; à disque		U/min du moteur	-	
Guidon réglable	-		à 30 km/h	-	
Longueur du siège	680 mm	Selle réglable	-		-
		Genre du siège	av. courroie de retenue		-
			Marque carburateur	-	
			Bruit à proximité	97 dB(A)	
			Gicleur principal	-	
			Silencieux	2 = 371-14711 et 371-14721	
			Sil. d'aspiration	-	
			Mesure des gaz	CO corr. 2,7%	
			Déparasitage	OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B	

Equipement			Poids		
Indicateur de vitesse	km/h		avant	arrière	total
Rétroviseur	1 à gauche		110	210	210
Antivol	verrouillage de la direction		Charge utile	30	110
Réservoir carburant	-		Poids total	130	220
Nombre de places	2	av	Garantie fabr.	378	
			Dimens. pneus	3,25 H 19 4,00 H 18	
			Ply/bar	4 / 2,8 4 / 2,8	
			Charge	214 280	
			Pour V max	210 210	
Dimensions			Vitesse maximale selon le constructeur	182 km/h	
Longueur	2160	Porte à faux	Vitesse maximale testée	-	
Largeur/Larg. du guidon	740	av			
Hauteur	1100	ar			
		Empattement		1410	

Equipement	CR	(E)
Feu de route	CR	(E)
Feu de croisement	A	(E)
Feu de position	STANLEY 040-5648	
Feu rouge	STANLEY 040-5648	
Feu stop	IMASEN AU40-26408	
Climoteurs	av	identiques
Catadioptrés aux pédales	Catadioptré	ar I (E)
Eclairage plaque	1/ séparé	
Avertisseurs	NIKKO TPAR 773	
	ou d'autres modèles homologués	
Puissance de la dynamo	-	
Béquille	centrale + latérale	
Utilisation av. aide-car	-	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Moto-cycle		
Marque et type	Y A M A H A		1 H 2
Homologation			
N°	CH	6910 59	
Places	total	2	avant
Poids à vide		210	Carburant B
Charge utile		-	CV-impôt 2,54
Poids total		378	Cylindrée 499

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- +) Jantes : en alliage léger ASAHI AV = 1,85 x 19 ; AR = 2,15 x 18.
- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h; M3; IA 2,471 = 77,75 dB/A.

Lieu et date de l'homologation

Sursee, 23.-24.06.77

Homologation fédérale des types de véhicules