

Genre du véhicule

Marque de fabrication

Type

Fiche d'homologation

Motocycle

YAMAHA

1 U 5 (XS 250) / 1 place
à partir du No du cadre 1U5-200 101

CH

6910 77

Constructeur

YAMAHA MOTOR CO LTD, Shizuoka (J)

Identification

"1 U 5" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre

Plaquette du constructeur

à l'avant, sur le tube de direction

Numero du cadre

à droite, sur le tube de direction

Identification du moteur

"1 U 5" à droite, en haut sur le carter, devant le No du moteur / "248 cc" à l'avant, au pied du cylindre

Véhicule homologué

1U5 - 200 097 (prototype)

Importateur principal

HOSTETTLER AG, Ersatzteile en gros, 6210 Sursee

Autres importateurs

-

Construction du véhicule

Nombre d'essieux

2

Nombre de roues

2

Boîte c. v.

mécanique

Nombre de vitesses

6

Frein roue avant

hydraulique, 1 ou 2 disques

Frein roue arrière

mécanique, à expansion interne, pédale droite

Longueur du siège

450 mm

Genre du siège

-

Béquille

centrale + latérale

Utilisation avec side-car

-

Indicateur de vitesse

km/h

Rétroviseur

1/ à gauche

Antivol

verrouillage du guidon

Équipement spécial

-

Moteur

Marque

YAMAHA

Type

1 U 5

Construction

en ligne

Temps

4

Carburant

B

Position

au centre, en bas

Refroidissement

air

Nombre cylindres

2

Alésage

55

Course

52,4

Cylindrée

249

CV-impôt

1,27

Puissance en CV

19,8 kW/27 DIN

à U/min

9500

Silencieux

2 = 794xø 96 mm G = 3N6-14 711 D = 3N6-14 721 *)

Déparasitage

OCE, annexe B, chiffres 3+4 = B

Mesure des gaz

CO corr. 2,75 %

V-max

150 km/h

Bruit

Avec le véhicule en marche

50 km/h, M3, IA 2,933 = 80 dB/A

A proximité de l'échappement

94

dB/A à U/min

7125

Dimensions

Longueur

2080

Hauteur

1140

Largeur

760

Empattement

1380

Nombre de places

1

Poids

avant

arrière

total

Poids à vide

85100185

Répartition du poids

205070

Poids total

105150255

Poids garantis

125250375

Dimension des pneus

3.00 S 183.75 S 18

+)

Ply/bars

4 / 2,54 / 2,5

Charge / V-max.

160 / 180250 / 180

pour V-max

Équipement

§)

Feu de route

CR (E)

Feu de croisement

CR (E)

Feu de position

A (E)

Clignoteurs AV

IMASEN AU40-26408

Feu rouge

STANLEY 040-5630

Feu stop

STANLEY 040-5630

Clignoteurs AR

IMASEN AU40-26408

Catadioptré

I (E)

Éclairage plaque

combiné avec feu rouge

Puissance dynamo

-

Avertisseur

NIXKO TFRAR 772 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u> Moto </u>	Poids à vide	<u> 185 </u>
Marque de fabrique	<u> Y A M H A </u>	Poids total	<u> 375 </u>
Type	<u> 1 U 5 </u>	Carburant	<u> B </u>
Homologation No CH	<u> 6910 77 </u>	Cylindrée	<u> 249 </u>
Nombre de places	<u> 1 </u>	CV-impôt	<u> 1,27 </u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Insonorisation : des éléments en caoutchouc sont introduits entre les ailettes de refroidissement des cylindres et des culasses.
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.
- +) Jantes : en alliage léger AV = 185 x 18 AR = 215 x 18.

Lieu et date de l'homologation
Bellach, 22.01.79

Remplace fiche d'homologation CH

Service fédéral d'homologation