

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	YAMAHA	4 E 2 (XS 850)	CH 6910 79

Constructeur YAMAHA MOTOR CO. LTD., Shizuoka (J)

Identification "4 E 2" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre
"modèle XS 850" sur la plaquette du constructeur

Plaquette du constructeur à l'avant, sur tube de direction

Numéro du cadre à droite, sur tube de direction

Identification du moteur "4 E 2" à droite, en haut sur le moteur, devant le No du moteur; "826 cm³" à gauche, à l'avant, au pied du cylindre

Véhicule homologué 4E2-000 097

Importateur principal HOSTETTLER AG, YAMAHA-Generalvertretung, Industriegebiet, 6210 Sursee

Autres importateurs -

Construction du véhicule

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 2

Boîte c. v. mécanique

Nombre de vitesses 5

Frein roue avant hydraulique, 2 disques, levier à droite

Frein roue arrière hydraulique, 1 disque, pédale à droite

Longueur du siège 680 mm

Genre du siège avec courroie de retenue et poignée à l'arrière

Béquille centrale et latérale

Utilisation avec side-car -

Indicateur de vitesse km/h

Rétroviseur 1/ à gauche

Antivol verrou au guidon

Équipement spécial -

Moteur

Marque YAMAHA Type 4 E 2

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position au centre en bas

Refroidissement air Nombre cylindres 3

Alésage 71,5 Course 68,6

Cylindrée 826 CV-Impôt 4,2

Puissance en CV 58,1 kW / 79 DIN at/min 8500

Silencieux 2- 735xø108mm; YAMAHA 4E2-14711/14721

Déparasitage OCE annexe 8, chiffres 3 + 4 = B

Mesure des gaz CO corr. 2,6 %

V-max 200

Brut

Avec le véhicule en marche 50 km/h, M3, IA 2,909 = 79 dB/A

A proximité de l'échappement 96 dB/A à t/min 6375

Dimensions

Longueur 2200 Hauteur 1170

Largeur 765 Empattement 1465

Nombre de places 2

Poids

avant	arrière	total
<u>120</u>	<u>135</u>	<u>255</u>

Répartition du poids

<u>20</u>	<u>120</u>	<u>140</u>
<u>140</u>	<u>255</u>	<u>395</u>
	<u>432</u>	

Poids garantis 432 +)

Dimension des pneus 3,25 H 19 4,00 H 18

Pty/bars 4 / 2,9 4 / 2,9

Charge / V-max. 210 / 210 270 / 210

Équipement \$)

Feu de route HCR H4 (E)

Feu de croisement HCR H4 (E)

Feu de position A (E) dans HCR

Cilignoteurs AV IMASEN AU40 - 26408

Feu rouge STANLEY O40 - 5631

Feu stop STANLEY O40 - 5631

Cilignoteurs AR IMASEN AU40 - 26408

Catadioptre I (E)

Eclairage plaque combiné avec feux rouges

Puissance dynamo -

Avertisseur NIKKO TPAR 772

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>255</u>
Marque de fabrique	<u>Y A M A H A</u>	Poids total	<u>435</u>
Type	<u>4 E 2</u>	Carburant	<u>B</u>
Homologation No CH	<u>6910 79</u>	Cylindrée	<u>826</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,2</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

§) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

+) Jantes : roues en alliage léger "ENKEI" AV = 1,85 x 19 AR = 2,15 x 18.

2