

Genre du vehicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle léger	Y A M A H A	F 3 5 4 (40 km/h)	CH 6910 96

Constructeur YAMAHA MOTOR CO. LTD, Shizuoka-Ken / Japon
 Identification "F 354" sur la plaquette du constructeur et devant le No du cadre (F = frappé par l'importateur)

Plaquette du constructeur à l'avant sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite sur tête de direction
 Identification du moteur "F 354" devant le No du moteur, à gauche, en haut sur le bloc; "49cc" à gauche au pied du cylindre
 Véhicule homologué F354-625 764
 Importateur principal HOSTETTLER AG, YAMAHA-General-Import, 6210 Sursee
 Autres importateurs -

Construction du véhicule		Moteur	
Nombre d'essieux <u>2</u>	Nombre de roues <u>2</u>	Marque <u>YAMAHA</u>	Type <u>F 354</u>
Boîte c. v. <u>mécanique</u>		Construction <u>monobloc</u>	Temps <u>2</u>
Nombre de vitesses <u>3 *</u>		Carburant <u>mélange</u>	Position <u>au centre</u>
Frein roue avant <u>mécanique, à expansion interne</u>		Refroidissement <u>air</u>	Nombre cylindres <u>1</u>
Frein roue arrière <u>mécanique, à expansion interne</u>		Alésage <u>40</u>	Course <u>39,7</u>
Longueur du siège <u>435 mm</u>		Cylindrée <u>49,9</u>	CV-impôt <u>0,25</u>
Genre du siège <u>-</u>		Puissance <u>1,33 kW-DIN</u>	à t/min <u>7700</u>
Béquille <u>latérale</u>		Silencieux <u>1 pot F 354-14610</u>	<u>+</u>
Utilisation avec side-car <u>-</u>		Déparasitage <u>OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = B</u>	
Indicateur de vitesse <u>km/h</u>		Mesure des gaz <u>CO-corr. 3,5 % à 1400 t/min</u>	
Retroviseur <u>1/à gauche</u>		V-max <u>40 km/h</u>	
Antivol <u>verrou au guidon</u>		Bruit <u>(conforme 01.10.82)</u>	
Equipelement special <u>-</u>		Avec le vehicule en marche <u>voir la fiche des émissions</u>	
		à l'arrêt <u>67</u>	dB/A à t/min <u>5775</u>

Dimensions		Equipelement (§)
Longueur <u>1910</u>	Hauteur <u>1015</u>	Feu de route <u>KOITO CH 1 4421 01</u>
Largeur <u>790</u>	Empattement <u>1190</u>	Feu de croisement <u>KOITO CH 1 4421 01</u>
Nombre de places <u>1</u>		Feu de position <u>KOITO CH 1 4421 01</u>
Poids		Clignoteurs AV <u>-</u>
Poids à vide <u>33</u>	avant <u>42</u>	Feu rouge <u>STANLEY 040.4945</u>
Repartition du poids <u>20</u>	arrière <u>50</u>	Feu stop <u>STANLEY 040.4945</u>
Poids total <u>53</u>	total <u>75</u>	Clignoteurs AR <u>-</u>
Poids garantis <u>20</u>	<u>70</u>	Catadioptré <u>I (E)</u>
Dimension des pneus <u>2.50 x 18</u>	<u>3.00 x 16</u>	Eclairage plaque <u>1/combiné</u>
Ply / bars <u>4 / 1,5</u>	<u>4 / 1,75</u>	Puissance dynamo <u>-</u>
Charge / Vmax <u>110 / 150</u>	<u>142 / 150</u>	Avertisseur <u>NIKKO 6V ou d'autres modèles homologués</u>
	Jantes en acier <u>J16 x 1,6 = AR</u>	
	<u>J18 x 1,4 = AV</u>	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>75</u>
Marque de fabrique	<u>Y A M A H A</u>	Poids total	<u>210</u>
Type	<u>F 3 5 4</u>	Carburant	<u>mélange</u>
Homologation No CH	<u>6910 96</u>	Cylindrée	<u>49,9</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Modification 40 km/h: 4e et 5e vitesses bloquées par modification du rouleau de la commande du changement de vitesse; disque d'un diamètre intérieur de 12 mm soudé dans l'entrée du pot d'échappement.
- +) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement:
18 pièces à la culasse
9 pièces au cylindre.
- §) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

159 - vitesse maximale ne dépassant pas 40 km/h.