3enre du véhicule :	Marque de fabrique	Туре	Fiche d'homologation No -						
Motocycle	AHAHA	SR 500 - 48 T	СН 6911:29						
Constructeur	YAMAHA MOTOR CO., LTD, Iwata, Shisuoka-Ken	/Japon							
Identification	sur la plaquette du constructeur MSR 500° et "48 T"								
	numèro du cadre "46T,"								
Plaquette du constructeu	à droite sur tête de direction								
Numéro du cadre	à droite sur tête de direction								
Numéro-ATGE	sur la plaquette du constructeur								
Identification du moteur	"48 T" devant le No du moteur, à droite en haut sur le carter du moteur								
Importateur	HOSTETTLER AG, TAMAHA-Coneralvertretung, 62	210 Sursee							
Construction du véhicu		Moteur :							
Nombre d'essieux/pneus	2/2	Marque YAMAHA							
Frein roue avant	hydraulique, l disque (ajouré longitud.)	Construction monoblog	Temps						
Frein roue arrière :	mécanique, à expansion interne	Carburant B	Position						
Siège longueur/genre	660 mm / AR avec poignée	Refroidissement air	Cylindres						
Support	central et latéral	Alésage/Course 87,0 / 84,0	Cylindrée 499						
Utilisation avec side-car		CV-Impôt 2,54	Déparasitage						
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance on kW 20,0 DIN	à min-1 6000						
Rétroviseur	1/a gauche	Couple max.Nm = 37.9	& min-1 3500						
Antivol	verrou de direction	Silencieux 1 = 830 x Ø 10	5 050 d 300 mrtischtl 100 3 40300						
Réservoir carburant	1/acier, 12 litres								
Equipement spécial	•		Vmax mesurée :						
Dimensions -		Polds syant	arrière a total s						
Longueur	2135 Hauteur 1090	Poids à vide 75	95 170						
Largeur	755 Empattement 1405	Répartition charge : 25	115 140						
Nombre de places	Voie	100	210 310						
Equipement +)		Poids garantis	390						
Clignoteurs AV	Stanley CH 1 0437	Dimens des pneus 3.50 - 18	4.00 - 18						
Clignoteurs AR	Stanley CH 1 0438	Ply/bars 4 / 2,5	4 / 2,5						
Catadioptre	I (E) séparé	Charge 224							
Puissance génératrice	<u> </u>	pour Vmex 180	180						
Avertisseur	Nikko TPAR 773 ou d'autres modèles homologu	jantes 1.85 x 18	2.15 x 18						
		Taures en merst jeket sa	20 +010119 wotet						
Emissions du bruit	Au passage Mesure à l'arrêt Remarques	Emissions des gaz Emissions en g/km							
Bt. de vitesses i-e	d8/A d8/A min-1	d'échappement CO HC	NO _R CO: min-1: CH.						
m5 2.6	2 85.0 76.0 4500	24,78 0,68	_ 5,0 1300 00 04022						
			M N R						
≠ lG	IH IJ IR	lk∘ l∟	lm : In. ⊨ir:						

indications body is being	10 40 4114 4114 11		
Genre du véhicule	Motocycle	 Poids à vide	170
Marque de fabrique	YAMAHA	 Charge utile	
	SR 500 - 48 T	 Poids total	390
1,64		Carburant	<u> </u>
Homologation No CH	6911 29	 Cylindrée	<u>499</u>
Carrosserie	-	 CV-Impôt	2.54
Nombre de places	2	Ť	
Nomina de biaces		 	

(Code)

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Equipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Indications nous la narmie de circulation

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit								
(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse		(G) i-A	(H) au pas dB/A	ssage (J) & dB/	à l'arrêt A mi	in-1 (R) Remar	ques
48 T	m5	•	2,62	83,0	77	7,0 45	00	
		•						
Emissions des gaz								
(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse		(G) i-A	Emissions (K) CO	en g/km (L) HC	(M) NO	(N) Ralenti CO min-1	Numéro-AT
48 T	m5		2,62	24,78	0,68	-	3,0 1300	00 040
, •								
				:				
Emissions de fumée	(O) selon OCE annexe 3		 (O+P) selon i	 ECE-24	!	I	1	
(E) Type du moteur	b = à	· min-1	k =	à	min-1	k =	à.	min-
	b = à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b = à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach		Pompe d'injec	tion				