

Genre du véhicule 65) Motorcycle	Marque de fabrique Y A M A H A	Type XV 1000 (2AM)	Fiche d'homologation No CH 6911 34
-------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---------------------------------------

Constructeur	YAMAHA MOTOR CO., LTD. Shizuoka-Ken / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "XV 1000" numero du cadre "2AM....."
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	sur tête de direction
Identification du moteur	"2AM" devant le no du moteur, à droite en haut sur carter du moteur
Importateur	EOSTETTLER AG, Industriegebiet, 6210 Sursee

Construction du véhicule	Moteur				
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	YAMAHA	Type	2AM	
Frein roue avant	hydraulique, 2 disques (ajourés longit.)	Construction	V	Temps	4
Frein roue arrière	mécanique, tambour	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	700 mm/réglage en hauteur, avec dossier	Refroidissement	air	Cylindres	2
Support	central + latéral *)	Alésage/Course	95,0 / 69,2	Cylindrée	981
Utilisation avec side-car	non/remorque: non	CV-impôt	4,99	Déparasitage	0
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	46,6 (DIN)	à min-1	6000
Rétroviseur	1/à gauche	Couple max. Nm	77,7	à min-1	5000
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	2 pots		+
Réservoir carburant	2/acier, 12 l + 1 rés. suppl. 2,5 l dans triangle de cadre sous la selle		désignation "YAMAHA 2AM-14711"		++
		Vmax	190	Vmax mesurée	

Dimensions	Poids		avant		arrière		total	
Longueur	2250	Hauteur	1170	110	130	240		
Largeur	840	Empattement	1525	Répartition charge	20	120	140	
Nombre de places	2	Voie		130	250	380		
Équipement	Poids garantis						480	
Clignoteurs AV	11 (E)	Dimens. des pneus	100/90 - 19	140/90 - 15				
Clignoteurs AR	12 (E)	Ply/bars	57H / 2,25	70H / 2,50				
Catadioptre	1A (E)	Charge	190	305				
Puissance génératrice	=	pour Vmax	210					
Avertisseur	NISKO TPAR 905	Jantes	J19 x MT 2,15	J15 x MT 3,00				
			roues intégrales en alliage léger "Y-1" YAMAHA					

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
St de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
5	3,00	84,0		76,0	4500	12,05	0,86	0,24	2,7	1000	00 04027			
F	G	H		J		K	L	M	N		R			

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>240</u>
Marque de fabrication	<u>Y A M A H A</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>XV 1000</u>	Poids total	<u>480</u>
Homologation No	CH <u>6911 34</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u></u>	Cylindrée	<u>981</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-impôt	<u>4,99</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Support : commande électrique empêche le départ avec le support rabattu.
- +) Silencieux : 2 tuyaux suppl. (200x35/28 mm)
- ++) Insonorisation : éléments caoutchouc 10x ϕ 17 mm entre les ailettes de refroidissement:
par cylindre 4 x 6 pièces à la culasse
2 x 6 pièces au pied de cylindre
- §) Équipement : rallonge de pare-boue AR exigée.

Lieu et date de l'homologation Schafisheim, 17.12.85
Gau/lin

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation