

Genre du véhicule 65) Motocycle	Marque de fabrique YAMAHA	Type T T 600 (59 X) (1 place)	Fiche d'homologation No CH 6913 03
------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Identification	YAMAHA MOTOR CO. LTD, Shizuoka-Ken / Japon sur la plaquette du constructeur "59 X" numéro du cadre "59 X -
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	sur la plaquette du constructeur
Identification du moteur	"59 X" devant le No du moteur, à droite, en haut sur le carter du moteur
Importateur	Serge FLEURY, 54, rue Centrale, 2740 Moutier

Construction du véhicule	2 / 2	Moteur			
Nombre d'essieux/pneus		Marque	YAMAHA	Type	59 X
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré)	Construction	monobloc	Temps	4
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B	Position	au centre
Siège longueur/genre	450 mm	Refroidissement	air	Cylindres	1
Support	latéral	Alésage/Course	95,0 / 84,0	Cylindrée	595
Utilisation avec side-car	-	CV-impôt	3,03	Déparasitage	C
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	31,6 DIN	à min-1	6500
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max Nm	49,0	à min-1	5500
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	1 pot "YAMAHA 34 - K14711"		+
Réservoir carburant	1/ en plastique, 11 litres	Vmax	171	Vmax mesurée	-
Équipement spécial	-				

Dimensions		Poids	avant	arrière	total
Longueur	2260	Poids à vide	80	60	140
Largeur	840	Répartition charge	25	45	70
Nombre de places	1		105	105	210
Équipement	*)	Poids garantis			400
Clignoteurs AV	-	Dimens. des pneus	3,00 - 21	4,60 - 18	
Clignoteurs AR	-	Ply/bars	4 / 2,5	4 / 2,5	
Catadioptre	I (E) séparé	Charge	206	270	
Puissance génératrice	-	pour Vmax	180	180	
Avertisseur	Nikko 1,5A 6V ou d'autres modèles homologués	Jantes	1,60 x 21	2,15 x 18 ou 2,50 x 18	
			jantes alliage léger avec rayons acier		

Emissions du bruit				Emissions des gaz d'échappement							
Bt. de vitesses	l-e	Au passage		Mesure à l'arrêt		Emissions en g/km			Ralent		Numéro-ATGE
		dB/A		dB/A	min-1	CO	HC	NO _x	CO	min-1	
m5	2,44	85,0		80,0	4875	13,33	0,58	-	3,8	1400	00 04016/Ext.I
F	G	H		J		K	L	M	N		R

Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>		Poids à vide <u>140</u>
Marque de fabrique	<u>Y A M A H A</u>		Charge utile <u>---</u>
Type	<u>T T 6 0 0</u>		Poids total <u>400</u>
Homologation No	CH <u>6 9 1 3 0 3</u>		Carburant <u>B</u>
Carrosserie	<u>-</u>		Cylindrée <u>595</u>
Nombre de places	<u>1</u>		CV-impôt <u>3,03</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Equipement : des bavettes sont exigées à l'avant et à l'arrière
- +) Insonorisation : éléments caoutchouc dans les ailettes du moteur, côté droite (6 au cylindre, 2x6 à la culasse)

Lieu et date de l'homologation **Bellach, 21.02.1985**
 Vi(NE)/jak

Remplace la fiche d'homologation du 21.02.85
 02.10.97 - variante jante - Ad

Service fédéral d'homologation

77