

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation
Motocycle	ZUNDAPP	448 - 2 B (C3 50) (40 km/h)	CH 6920 22

Constructeur ZUNDAPP-WERKE GmbH., D-8000 München 80
 Identification sur la plaquette du constructeur "418-28"

Plaquette du constructeur à l'avant, sur tête de direction
 Numéro du cadre à droite, sur tête de direction
 Identification du moteur "280-88" à l'avant, sur le carter du vilebrequin (plaquette)
 Véhicule homologué 9 307 006
 Importateur principal KOHAG, Motorfahrzeug-Handels AG, 8064 Zurich
 Autres importateurs -

Construction du véhicule	2	Nombre de roues	2	Moteur	ZUNDAPP	Type	280-88
Nombre d'essieux	mécanique			Marque	monobloc	Temps	2
Boîte c. v.	4			Construction	3/mélanges	Position	au centre
Nombre de vitesses	mécanique, à expansion interne			Carburant	air	Nombre cylindres	1
Frein roue avant	mécanique, à expansion interne			Refroidissement	39,0	Course	41,8
Frein roue arrière	600 mm			Alésage	49,9	CV-impôt	0,25
Longueur du siège	avec dispositif de retenue au porte-bagages			Cylindrée	2,1 (DIN)	à t/min	5400
Genre du siège	centrale			Puissance en kW	1 pot 610 x Ø 60 mm		x)
Bequille	-			Silencieux	OCE, annexe 8, chiffres 3-4 = B		
Utilisation avec side-car	km/h (existe)			Déparasitage	CO-corr. = 1,7 %		*
Indicateur de vitesse	1/à gauche			Mesure des gaz	40,0 km/h		*
Retroviseur	verrou au guidon			V-max			
Antivol	-			Brut			*
Equipement spécial	-			Avec le véhicule en marche			
Entretien	chaîne secondaire 12 x 43 dents			à l'arrêt	63,0	dB(A) à t/min	4050

Dimensions	1950	Hauteur	1100	Equipement \$)	
Longueur	610	Empattement	1210	Feu de route	HELLA CH 1 0006 (existe)
Largeur	2			Feu de croisement	HELLA CH 1 0006
Nombre de places				Feu de position	-
Poids	avant	arrière	total	Clignoteurs AV	ULO CH 1 0415
Poids à vide	35	45	80	Feu rouge	HELLA CH 1 0246
Redistribution du poids	25	115	140	Feu stop	HELLA CH 1 0246
Poids total	60	160	220	Clignoteurs AR	ULO CH 1 0415
Poids garanti	90	175	235	Catadioptré	I (3)
Dimension des pneus	2 3/4 - 17 R	2 3/4 - 17	Reinforced +)	Eclairage plaque	1/ combiné
Ply/bars	2 / 2,75	2 / 2,75		Puissance dynamo	6 Y / 19-10 W
Charge/ Vmax	175 / 100	175 / 100		Avertisseur	crécelle

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Motocycle</u>	Poids à vide	<u>80</u>
Marque de fabrication	<u>Z Ü N D A P P</u>	Poids total	<u>235</u>
Type	<u>1 4 8 - 2 8</u>	Carburant	<u>B/mélange</u>
Homologation No CH	<u>6920 22</u>	Cylindrée	<u>49,9</u>
Nombre de places	<u>2</u>	CV-imcôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Voir la fiche des émissions.
- z) Insonorisation : éléments de caoutchouc-Silikon pressés entre les ailettes de refroidissement du cylindre:
 3 = 65 x 14 x 16 mm 1 = 45 x 14 x 16 mm
 entre les ailettes de refroidissement de la culasse:
 2 = 200 x 14 x 16 mm
- +) Jantes : AV WM 1/1,6 x 17 AR WM 1/1,5 x 17 (roues intégrales en métal léger ZÜNDAPP)
- §) Équipement : une bavette est exigée à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

159 - vitesse maximale ne dépassant pas 40 km/h.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 20.11.81
Frutigen, 22.12.81

Remplace fiche d'homologation CH 6920 22 du 30.11./22.12.81 Service fédéral d'homologation
 Entraînement /Inscription dans le permis de circulation

Berne, 8.2.1982