

Genre du véhicule 60) Motocycle léger	Marque de fabrique " Z Ü N D A P P	Type (1 place) KS 50 watercooled (540-14)	Fiche d'homologation No CH 6920 25
--	---------------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur Identification	ZUNDAPP-WERKE GmbH, D-8000 München 80 sur la plaquette du constructeur "540-14" numéro du cadre -
Plaquette du constructeur	à l'avant, sur tête de direction
Numéro du cadre	à droite, sur tête de direction
Numéro-ATGE	sur tête de direction
Identification du moteur	"317-02." à droite, en haut sur le carter du moteur
Importateur	MOHAG Motorfahrzeug-Handels AG, Bernerstrasse Nord 202, 8064 Zurich

Construction du véhicule	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 2	Marque	" ZUNDAPP
Frein roue avant	hydraulique, 1 disque (ajouré / non ajouré)	Construction	monobloc
Frein roue arrière	mécanique, à expansion interne	Carburant	B
Siège longueur/genre	450 mm	Refroidissement	air
Support	central	Alésage/Course	39 / 41,8
Utilisation avec side-car	-	CV-Impôt	0,25
Indicateur de vitesse	km/h	Puissance en kW	4 (DIN)
Rétroviseur	1/ à gauche	Couple max. Nm	5,8
Antivol	verrou au guidon	Silencieux	1 = 783 x Ø 70 mm *
Réservoir carburant	1/acier/8 litres	Vmax	85 km/h
Équipement spécial	-	Vmax mesurée	-

Dimensions	Poids		total	
Longueur	1900	Hauteur	avant	50
Largeur	700	Empattement	Poids à vide	45
Nombre de places	1	Voie	Répartition charge	15
Équipement §)				60
Clignoteurs AV	1 (E)			105
Clignoteurs AR	2a (E)			165
Catadioptré	1 (E)			266,5
Puissance génératrice	65 watts			
Avertisseur	BOSCH 0 320 140 003 ou d'autres modèles homologués		Poids garants	
			Dimens. des pneus	2 3/4 - 17 reinforced
			Pty/bars	- / 2,75 - / 2,75
			Charge	175 175
			pour Vmax	100 100
			Jantes	1/1,6 x 17 roues en métal léger ZUENDAPP type GV

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Emissions des gaz d'échappement			Emissions en g/km		Ralenti		Numéro-ATGE
Bt de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		CO	HC	NO _x	CO	min-1	CH		
m5	2,18	74,0		66,0	5250	10,62	7,11	0,02	4,2	1400			00 11001	
F	G	H		J	R	K	L	M	N			R		

Indications pour le permis de circulation

(Code)

Genre du véhicule	<u>Motocycle léger</u>	Poids à vide	<u>95</u>
Marque de fabrique	<u>Z Ü N D A P P</u>	Charge utile	<u>-</u>
Type	<u>KS 50 watercooled</u>	Poids total	<u>266,5</u>
Homologation No	CH <u>6920 25</u>	Carburant	<u>B</u>
Carrosserie	<u></u>	Cylindrée	<u>49,9</u>
Nombre de places	<u>1</u>	CV-impôt	<u>0,25</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

-) Insonorisation : - douille de réduction sertie, longueur 45 mm, ϕ intérieur 20 mm, entre le carburateur et le cylindre;
- le silencieux 783 x ϕ 70 mm, avec douille de réduction 80 x ϕ 12 mm, soudée à environ 50 mm de la sortie du silencieux;
- §) Equipement : une bavette est obligatoire à l'arrière.