Désignation du type / Signe de reconnaiss. Bordereau-type Catégorie Marque CHEVROLET Exéc. 1951 Mod. 2103 Voit. de tourisme Synchromesh Limousine Moyens de reconnaissance du type Nouv. garniture rudiateur - Ailes arr. étirées forme nageoires A droite, a l'avant, sur face supérieure du longeron, et s/placuette Nº de châssis frappé A droite, sur bloc-cylindres, à l'arrière de la tête d'allumage Nº de moteur francé GENERAL MOTORS CORPORATION. CHEVROLET Motor Division. DETROIT (Mich.) USA Constructeur du châssis GENERAL MOTORS CONFORATION, CHEVROLET Motor Division, DETROIT (Mich.) USA Constructeur du moteur COMMISSION D'EXPERTISE-TYPE DE VHC. A MOT. CARROSSERIE CHASSIS MOTEUR Marque et type CHEVROLET Nombre d'essieux 2 Constructeur CHEVROLET Mot.Div. Entrainement sur TOUCS ATTIÈTES Genre En ligne, s.en tête Genre/Forme 1. Frein A pied : Hydraulique. ATTESTATION DE Benzine Carburant Limousine sur les 4 roues 6 Temps 4 Nombre cvi. 2. Frein A main : Mécanique, à câble. Nombre de portes 88,898 Alésage mm. Nombre de places ass. Total 5-6 - sur roues arrières 95,248 Course mm. Avant 2-3 Milleu -- Arrière 3. Frein 18,065 C.V.-Impôt Frein de remorque Nambre de places debout 3'547 Cylindrée totale cm^a A gauche Direction 91 C.V. frein Crochet de remorque Pour motos: Siège arrière Emi Refroidissement Synchronesh Nombre de vit. avant A 1'avant Sidecar. en prise dir. Empl. du moteur Vit. on I'm vit. POIDS ET PNEUMATIQUES Essieu avant Essleu arrière Total ka. ka. ka. kg. ka. ka. 1'500. 800 700 kg. kg. 12764 B.V.52 simples / broadesc Capacité de charge (par pneu 530 kg.) par essieu 11060 1'060

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·			
Phares: Marque GALLAY	Dispositifs	1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller 1)		
Feux de position 2, dans les phares Feux stop 2, combinés		1) Feux rouges 2, combinés 2)		
		2) Eclairage du N° de contr. 1, centre pare-ch.arr. (10 W.)		
Indicateurs de direction : Syst. 2	, clignot. av.	Ayent - Soun lea phones 21		
Averdisseur 1 avert. élec	tr. 2 tons av.			
DIMENSIONS		OBSERVATIONS		
Vole avant	1'440 mm. 1'495 mm.	*) Exécution avec 2 portes : Est enregistrée sous le même bordereau-type, mais doit être désignée spécialement sur le rapport d'expertise à l'int.		
Largeur hors-tout AV. 11835	AR. 1'885 mm.	du Serv. de la motorisation		
Empattement	21920 mm.	Poids: AV. 797 - AR. 664 - Total: 1'461 Kg.		
Longueur hors-tout	51050 mm.	1) Phares: Dispositifs CALLAY montés par l'importat.		
Hauteur (non chargé)	11680 mm.	2) Clignoteurs arr. : Combinés avec foux rouges et		
Garde au sol	205 mm.	stop - S'allument alternativement d'un côté ou		
Porte à faux, arrière	mm.	de l'autre (feu stop côté opposé au climoteur)		
Crochet de remorque (haut, dep. s	oh — mm.	MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)		

3) Clienoteurs avent : Sont montés par l'importateur, resp. les boîtéers des feux de position avent sont utilisés dans ce but aprés adjonction d'une fenêtre orange ou rouge en verre ou Plexiglac.

Dim. Intérieures

Largeur du pont de charge Lieu et date de l'expertise-type mm. Hauteur Intérieure mm.

mm.

mm.

11,80

12,00

Bienne, le 23.1.1951 mm.

La commission d'expertises-types

Haut, du pont dep, le soi Ridelles (hauteur)

Longueur du pont de charge

Crochet de remorque (porte à faux)

Diamètre de braquage ext, gauche

Diamètre de braquage ext. droite

mm.

Voiture de		No
Tourisme	CHEVROLET	693.A

T. No. 693-A Pw. CHEVROLET

B. Mai 52

Laut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fz. mit Reifen 4-Ply (amstatt 6 Ply) ausgerüstet werden.