

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnaiss.

Bordereau-type

Voit. de tourisme

CHEVROLET

POWER-GLIDE Mod. 2103 \*  
Limousine

N° 694.A

Moyens de reconnaissance du type **Nouv. garniture radiateur - Ailes arr. étirées forme nageoires**  
 N° de châssis frappé **A droite, à l'avant sur face supérieure du longeron, et sur plaqu. construct.**  
 N° de moteur frappé **A droite, en haut sur carter moteur, près jauge d'huile**  
 Constructeur du châssis **GENERAL MOTORS CORPORATION, CHEVROLET Motor Division, DETROIT (Mich.) USA**  
 Constructeur du moteur **GENERAL MOTORS CORPORATION, CHEVROLET Motor Division, DETROIT (Mich.) USA**

**MOTEUR**

Marque et type **CHEVROLET**  
 Genre **En ligne, s.en tête**  
 Carburant **Benzine**  
 Nombre cyl. **6 Temps 4**  
 Alésage **90,486 mm.**  
 Course **100,01 mm.**  
 C.V.-Impôt **19,650**  
 Cylindrée totale **3'858 cm³**  
 C.V. frein **106**  
 Refroidissement **Eau**  
 Empl. du moteur **A l'avant**

**CHASSIS**

Nombre d'essieux **2**  
 Entraînement sur **roues arrières**  
 1. Frein A pied : **Hydraulique sur les 4 roues**  
 2. Frein A main : **Mécanique, à câble, sur roues arrières**  
 3. Frein **---**  
 Frein de remorque **---**  
 Direction **A gauche**  
 Crochet de remorque **---**  
 Nombre de vit. avant **Convertisseur de couple**  
 Vit. en 1<sup>re</sup> vit. **en prise dir. 135 km/h.**

**CARROSSERIE**

Constructeur **CHEVROLET Mot.Div**  
 Genre/Forme **Limousine**  
 Nombre de portes **4 \*\***  
 Nombre de places ass. **Total 5-6**  
 Avant **2-3** Milieu **---** Arrière **3**  
 Nombre de places debout **---**  
 Pour motos: Siège arrière **---**  
 Sidecar

**POIDS ET PNEUMATIQUES**

|  | Essieu avant | Essieu arrière      | Total                  |
|--|--------------|---------------------|------------------------|
| Poids à vide du châssis prêt à rouler . . . . .                    | kg.          | kg.                 | --- kg.                |
| Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE) . . . . .               | kg.          | kg.                 | --- kg.                |
| Poids maximum garanti par le fabricant . . . . .                   | kg.          | kg.                 | --- kg.                |
| Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler) . . . . .            | 858 kg.      | 712 kg.             | 1'570 kg.              |
| Charge utile . . . . .   | kg.          | kg.                 | --- kg.                |
| Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque) . . . . . | kg.          | kg.                 | --- kg.                |
| Pneumatiques: Dimension . . . . .                                  | 6.70 - 15    | 4 Ply 8 Ply B.IV.52 | simples / 700000000000 |
| Capacité de charge (par pneu 530 kg.) . . . . . par essieu         | 1'060 kg.    | 1'060 kg.           |                        |

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

# EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

|  |  |  |
|--|--|--|
| Phares: Marque GALLAY Dispositifs                      | 1) Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuiller.        | 1)   |
| Fer de position 2, dans les phares                     | 1) Feux rouges 2, combinés                                 | 2)   |
| Fer stop 2, combinés                                   | 2) Eclairage du N° de contr. 1, à l'arr. au centre (10 W.) |  |
| Indicateurs de direction: Syst. 4, clignot. av. ticker | Emplacement  | Avant = Sous les phares 3)<br>Arr. = Dans les ailes 2) |
| Avertisseur 1 électr. 2-tons av. interr.               | Essuie-glace   | 2, à dépression av. pompe                              |

## DIMENSIONS

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Voiture avant                        | 1'440 mm. |
| Voiture arrière                      | 1'495 mm. |
| Larg. hors-tout AV. 1'835 AR.        | 1'885 mm. |
| Embattement                          | 2'920 mm. |
| Longueur hors-tout                   | 5'050 mm. |
| Hauteur (non chargé)                 | 1'680 mm. |
| Garde au sol                         | 205 mm.   |
| Porte à faux, arrière                | — mm.     |
| Crochet de remorque (haut. dep. sol) | — mm.     |
| Crochet de remorque (porte à faux)   | — mm.     |
| Diamètre de braquage ext. gauche     | 11,80 m.  |
| Diamètre de braquage ext. droite     | 12,00 m.  |

### Dim. Intérieures

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Longueur du pont de charge | mm. |
| Largeur du pont de charge  | mm. |
| Hauteur intérieure         | mm. |
| Haut. du pont dep. le sol  | mm. |
| Ridelles (hauteur)         | mm. |

## OBSERVATIONS

\*) Désignation "POWER GLIDE" sur couv. de coffre  
 Exécution avec transmission hydraulique.  
 L'exécution équipée du changement de vitesses  
synchronesh doit être enregistrée sous borde-  
 reau-type No. 693/A.

\*\*\*) Exécution av. 2 portes : Faire une remarque y re-  
 lative sur le rapport d'expertise à l'intention  
 du Service de la motorisation.

## MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RE)

- 1) Phares : Dispositifs montés par l'importateur.
- 2) Clignoteurs arr. : Combinés avec feu stop dans les mêmes boîtiers (ampoule à double filament) Clignoteur et feu stop s'allument alternative-ment.
- 3) Clignoteurs avant : Sont montés par l'importateur, resp. utilisation des feux de position avant d'origine après adjonction d'un verre rouge ou orange (event. Plexiglas)

Lieu et date de l'expertise-type

Bienne, le 23. 1.1951

La commission d'expertises-types

|                        |           |  |             |
|------------------------|-----------|--|-------------|
| Voiture de<br>Tourisme | CHEVROLET |  | No<br>694.A |
|------------------------|-----------|--|-------------|

T. No. 694-A Pw. CHEVROLET

B. April 52

Auf dieser Bescheinigung ist die Pseudimension 6.70 x 15", 6 Ply angegeben. Da der vollbelastete Wagen einen Hinterachsdruck von 1'002 kg aufweist ~~ist~~ laut Prüfungs-Protokoll und für die gleiche Pseudimension, jedoch 4-Ply, ein Reifendruck von 510 kg garantiert wird, kann dieser Wagen mit Reifen 6.70 x 15" 4 Ply abgenommen werden (T-No.694-B, Cabriolet, weist eine andere Dimension auf).

T. No. 694-A Pw. CHEVROLET

B. Mai 52

Laut Liste No. 6 v. Juni 51, kann dieses Fa. mit 4 Ply Reifen (anstatt 6 Ply) ausgerüstet werden.