

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordeau-type n°
Cyclomoteur	MOTOBECANE	Cady M 1	CH 7008

Caractéristiques "Cady" de chaque côté sur réservoir.- "CH 7008" et "M 1" sur plaquette du moteur

Valable à partir du n° du cadre 96'156'521 n° du moteur 6'716'574  
 Constructeur du cadre MOTOBECANE, Pantin (F) - Importateur: MOTOBECANE S.A.  
 Constructeur du moteur MOTOBECANE, Pantin (F) CHENE-BOUGERIES/GE  
 Le n° du cadre se trouve sur le support inférieur droit d'accrochage du moteur  
 Le n° du moteur se trouve sur l'ailette supérieure de la culasse, à gauche

Moteur: Marque MOTOBECANE Type M 1 Emplacement centre en bas  
 Nombre de cylindres 1 Temps 2 Refroidissement air  
 Alésage 39 mm Course 41,8 mm Cylindrée 49,9 cm<sup>3</sup>  
 Puissance utile 0,80 CV au régime de 3080 t/min Carburant essence

Construction: Cadre ouvert, en tôle d'acier, soudé  
 Guidon réglable verticalement 70 mm Selle réglable verticalement 70 mm  
 Frein: roue avant mécanique, sur jante, à câble, levier de commande à droite  
 Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à câble, lev. de comm. à gauche  
 Roues: avant jante acier arrière jante acier  
 Pneu: avant 23 x 2.00 Charge max. pneu: 80 kg  
 Pneu: arrière 23 x 2.00 Charge max. pneu: 80 kg  
 Pédaalier séparé (4 m 09) Longueur des bielles du péd. 150 mm  
 Boîte de vitesses \_\_\_\_\_ Nombre de vitesses \_\_\_\_\_  
 Embrayage automatique, double, à force centrifuge  
 Transmission sur roue arrière par courroie et chaîne  
rapport de démultiplication = 11 x 44 dents  
Boulonnage de la roue dentée arrière soudé

Poids en kg	Poids à vide	28	Dimensions	Longueur	1640
	Charge utile	70	en	Largeur du guidon	620
	Poids total	98	mm	Diam. de la roue tractrice	590
	Garantie du fabr.	160		Hauteur	950
	Charge max. pneu	160		Empattement	1000

Equipement: Eclairage avant SOUBITEZ ou LUXOR 6 V/6 W Syst. feu de croisement permanent  
 Feu arrière CIBIE E 2 Source de lumière volant magnétique 6 V/8 W  
 Réflecteurs sur feu arrière Dimension 17,5 cm<sup>2</sup>  
 Avertisseur timbre pr. cycle Carburateur GURTNER S 10 automatique  
 Plomb douanier \_\_\_\_\_ Cont. rés. : 2,8 lit.  
 Dispositif d'échappement pot cylindrique  
 Silencieux d'aspiration GURTNER en matière artificielle  
**Dispositif antiviol : verrou**

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 29,3 km/h (Admis: max. 30 km/h)  
 Mesure du bruit 70 dB à 29,3 km/h 4300 t/min (Admis: max. 70 dB(A))

Observations:

Remplace FH CH 7008 du 23.11.1967  
 Nouvelle firme d'importation

Lieu et date de l'expertise-type: Genève, 23.11.67/BERNE, 13.11.1969