

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle de l'année	Bordereau type n°
Cyclomoteur	MOTO GUZZI	Trotter 40 cc		CH 7012

Caractéristiques "Trotter" de chaque côté sur garde-chaîne.- "30 km" sur le bloc du moteur, à côté bride de l'échappement - "CH 7012" frappé vers le No

Valable à partir du n° du cadre 8001 n° du moteur 8001 [du cadre

Constructeur du cadre MOTO GUZZI S.p.A., Mandello del Lario (I) - Imp. Paul Fries, Wallisellen

Constructeur du moteur MOTO GUZZI S.p.A., Mandello del Lario (I)

Le n° du cadre se trouve sur cadre, à gauche au centre en bas

Le n° du moteur se trouve à l'avant, sur carter du vilebrequin

Moteur:	Marque	MOTO GUZZI	Type	Trotter 40 cc	Emplacement	centre bas
*	Nombre de cylindres	1	Temps	2	Refroidissement	air
	Alésage	37 mm	Course	38 mm	Cylindrée	40,85 cm³
	Puissance utile	0,71 CV	au régime de	3800 t/min	Carburant	essence

Construction: Cadre ouvert, en tôle d'acier emboutie

Guidon réglable verticalement 70 mm Selle réglable verticalement 70 mm

Frein: roue avant mécanique, à expansion interne, à câble, levier à droite

Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à câble, levier à gauche

Roues: avant jante métal léger arrière jante métal léger

Pneu: avant 1.75 x 19 Y Charge max. pneu: 75 à 2,5 atü kg

Pneu: arrière 1.75 x 19 Y Charge max. pneu: 75 à 2,5 atü kg

Pédalier séparé (3,80 m) Longueur des bielles du péd. 150 mm

Boîte de vitesses mécanique Nombre de vitesses 2

Embrayage automatique, disques dans bain d'huile

Transmission sur la roues arrière, par chaîne

rapport de démultiplication : boîte c.v./roue AR = 11 x 24 dents

roue dentée arrière soudée et boulonnée au moyeu

Poids en kg	Poids à vide	37	Dimensions	Longueur	1700	
	Charge utile	70		en	Largeur du guidon	680
	Poids total	107		mm	Diam. de la roue tractrice	600
	Garantie du fabr.	107			Hauteur	1040
	Charge max. pneu	150			Empattement	1080

Equipement:	Eclairage avant	LUXOR 109	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	CEV IGM 4406 LP	3 W	Source de lumière	volant magnétique 6 V/18 W	
	Réfecteurs	comb. avec feu arrière		Dimension	12,5 cm <sup>2</sup>	
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	Del'Orto SHA 14,9	
	Plomb douanier	au cadre		Contenu réservoir = 1,6 litres		
	Dispositif d'échappement	pot GUZZI IGM 4639 S		tuyau de sortie = 28 cm		
	Silencieux d'aspiration	Dispositif antivol		GUZZI IGM 4639 S filtre sec		

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	24	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	69	dB à 26	4'500 1/min (Admis: max. 70 dB/ )

Observations:

\*) Moteur : Bague en acier cémenté ( $\phi$  intérieur 7 mm) insérée et soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 27.1.67 / 24.5.67 / 7.12.67