



Poids en kg	Poids à vide	30	Dimensions	Longueur	1515	
	Charge utile	70		en	Largeur du guidon	560
	Poids total	100		mm	Diam. de la roue tractrice	500
	Garantie du fabr.	100			Hauteur	1000
	Charge max. pneu	70x2 = 140			Empattement	980 réglable

Equipement:	Eclairage avant	1 CEV IGM 4393 PCX	Syst. feu de croisement	1 feu 6 V 15 watts
	Feu arrière	1 CEV IGM 4406 LP 3 watts	Source de lumière	volant magnétique Bosch
	Réfecteurs	1 comb. à feu arrière	Dimension	48 x 30 cm <sup>2</sup>
	Avertisseur	1 timbre de bicyclette	Carburateur	Dell Orto SHA 14-9
	Plomb douanier	1 sous tube de direction		
	Dispositif d'échappement	1 pot IGM E0. 0113 S $\phi$ de sortie 7 mm		
Silencieux d'aspiration	1 filtre à air sec Zanetti type Z-2 IGM 5115 S			

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	25	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	70	dB à	4200 t/min (Admis: max. 70 dB/ )

Observations:

Diamètre du pied du cylindre : 44 mm

Lieu et date de l'expertise-type: Lausanne/Berne, 11.4./6.5.68