

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique R I X E	Type 5 0 2 / 1 A - C H	Bordereau-type n° CH 7028
Caractéristiques			
"Rixe" des deux côtés sur le réservoir; type "502/1 A-CH" à droite latéralement s. tube de selle; No BT CH 7028" s. plaquette fixée au tube de selle			
Valable à partir du n° du cadre 125 001 n° du moteur			
Constructeur du cadre Rixe & Co GmbH, Brake-Bielefeld (D) - Imp. H. Bärtschi AG, Bienne			
Constructeur du moteur Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt (D)			
Le n° du cadre se trouve sur plaquette placée à droite sur tube de selle (rivée)			
Le n° du moteur se trouve sur plaquette placée à droite sur tube de selle (rivée)			
Moteur:			
Marque	Sachs	Type	502/1 A-CH
Emplacement	au centre		
Nombre de cylindres	1	Temps	2
Refroidissement	air		
Alésage	38 mm	Course	42 mm
Cylindrée	47 cm ³		
Puissance utile	0,72 CV	au régime de	3565 t/min
Carburant	essence		
Construction:			
Cadre tôle d'acier embouti avec silentblochs caoutchouc sur fourche avant			
Guidon réglable verticalement 70 mm Selle réglable verticalement 70 mm			
Frein: roue avant méc. tambour central, exp. int. poignée à dr. V 901 Fichtel-Sachs			
Frein: roue arrière méc. tambour central, exp. int. rétro p. chaîne HR 90 V Fichtel-Sachs			
Roues: avant acier chromé 21 x 2 " arrière acier chromé 21 x 2 "			
Pneu: avant	21 x 2.00	Charge max. pneu:	(2,25 atü) 80 kg
Pneu: arrière	21 x 2.00	Charge max. pneu:	(2,25 2tü) 80 kg
Pédalier	2 péd. séparées (4,04 m)		
Longueur des bielles du péd.	140 mm		
Boîte de vitesses	automatique, planétaire		
Nombre de vitesses	1		
Embrayage centrifuge			
Transmission sur roue arrière par chaîne			
11 dents au moteur 37 dents sur roue arrière			
1 tour de pédalier = 4,04 m 30/12 dents			

Poids en kg	Poids à vide	40	Dimensions	Longueur	1725
	Charge utile	70	en	Largeur du guidon	640
	Poids total	110	mm	Diam. de la roue tractrice	530
	Garantie du fabr.	125		Hauteur	1080
	Charge max. pneu			Empattement	1120

Equipement: Eclairage avant UNION ø 90 15 W Syst. feu de croisement Bilux 15 W
 Feu arrière ULO CH 45002 2 W Source de lumière volant magnétique 6 / 17 W
 Réflecteurs sous feu arrière Dimension 10 cm²
 Avertisseur 1 timbre de bicyclette Carburateur Bing 1/10/100 gicleur pr. 56 ou 58
 Plomb douanier 1 au cadre, sous selle Contenu réservoir 3,2 litres
 Dispositif d'échappement 1 pot longueur 568 x ø 60 AB 10023
 Silencieux d'aspiration en matière artificielle avec filtre BING dans chambre tranquillis.
 Dispositif antiviol sur fourche avant

Vitesse maximum (mesurée sur la route) _____ km/h (Admis: max. 30 km/h)
 Mesure du bruit 70 dB à 28 km/h 4800 1/min (Admis: max. 70 dB/)

Observations: Mesures destinées à empêcher une augmentation de la puissance par l'emploi de pièces construites pour les moteurs admis en Allemagne :

- 1) ø du col du cylindre différent
 - 2) distance différente entre le milieu du vilebrequin et la flasque du cylindre
 - 3) ø différent pour le col du cylindre
 - 4) douille de réduction en acier ø 6,5 mm dans le canal d'aspiration
 - 5) pignon de chaîne primaire soudé au moyeu
 - 6) goujon limiteur de ø pour le pignon primaire
- Signe extérieur du cylindre : "30 km/h" coulé en relief sur la sortie d'échappement

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 5.6.68