

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	C I L O	502 T	CH 7070
Caractéristiques	"CILO", "502 T" et " CH 7070" à gauche, sur support de la béquille "30 km" coulé au pied du cylindre		
Valable à partir du n° du cadre	502 T 10 000	n° du moteur	97 000
Constructeur du cadre	CILO SA, Lausanne		
Constructeur du moteur	MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)		
Le n° du cadre se trouve	à gauche, sur support de la béquille		
Le n° du moteur se trouve	à gauche, sur partie supérieure du carter		
Moteur: *)	Marque	Type	Emplacement
	CILO	30 km	centre
	Nombre de cylindres	Temps	Refroidissement
	1	2	air (turbine)
	Alésage	Course	Cylindrée
	38 mm	42 mm	48 cm ³
	Puissance utile	ou régime de	Carburant
	0,8 DIN CV	4400 t/min	B
Construction:	Cadre ouvert, en tube d'acier, fourche avant télescopique		
	Guidon réglable verticalement	80 mm	Selle réglable verticalement 80 mm
	Frein: roue avant	mécanique, à expansion interne, à câble, poignée à droite	
	Frein: roue arrière	mécanique, à expansion interne, à rétropédalage, SACHS HR 90 V	
	Roues: avant	jante en métal léger	arrière jante en métal léger
	Pneu: avant	2 1/4 - 16	Charge max. pneu: 70 kg
	Pneu: arrière	2 1/4 - 16	Charge max. pneu: 70 kg
	Pédalier	séparé (4,1 m)	Longueur des bielles du péd. 150 mm
	Boîte de vitesses	mécanique	Nombre de vitesses 2
	Embrayage	à disques multiples dans bain d'huile	
	Transmission	par chaîne, sur la roue arrière	
		rapport de démultiplication = 13 x 40 dents	
		roue dentée soudée au moyeu	

Poids en kg	Poids à vide	40	Dimensions	Longueur	1695	
	Charge utile	80		en	Largeur du guidon	690
	Poids total	120		mm	Diam. de la roue tractrice	530
	Garantie du fabr.	140			Hauteur	1020
	Charge max. pneu	140			Empattement	1140

Equipement:	Eclairage avant	APRILIA	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	ASTOR II	2 W	Source de lumière	volant magnétique	6V/17W
	Rélecteurs	scus feu arrière		Dimension	24	cm*
	Avertisseur	timbre de cycle		Carbureteur	DELL'ORTO 14,9,	gicleur 49
	Plomb douanier	-		Contenu réservoir	= 3,8 L	
	Dispositif d'échappement	1 pot	CILIO 3071			
Silencieux d'aspiration	CILIO	2963				
	Dispositif antivol = câble avec cadenas **)					

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	30	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	68	dB à 30	km/h 5000 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations:

*) Moteur : "30 km/h" coulé en relief au pied du cylindre. Douille en acier cémenté, ϕ intérieur 8 mm, insérée dans le canal d'aspiration du cylindre et assurée par une bague d'arrêt. Cylindre non-interchangeable avec modèle plus puissant (Goujons d'ancrage déplacés de 1,5 mm).

***) Dispositif antivol: à partir du 1. 1. 1971, doit être monté à demeure (OCE art.86/4)

Lieu et date de l'expertise-type: LAUSANNE, 10.10.69