

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type
Cyclomoteur	C I L O	D T	CH ^{n°} 7071
Caractéristiques	"CILO", "DT" et "CH 7071" à gauche sur support de la béquille.		
	"30km", coulé au pied du cylindre		
Valable à partir du n° du cadre	DT 1001	n° du moteur	80000
Constructeur du cadre	CILO SA, Lausanne		
Constructeur du moteur	MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)		
Le n° du cadre se trouve	à gauche, sur support de la béquille		
Le n° du moteur se trouve	à gauche, sur partie supérieure du carter		
Moteur: *)	Marque	Type	Emplacement
	CILO	30 km	centre, bas
	Nombre de cylindres	Temps	Refroidissement
	1	2	air (turbine)
	Alésage	Course	Cylindrée
	38 mm	42 mm	48 cm ³
	Puissance utile	au régime de	Carburant
	0,8 DIN - CV	4400 t/min	B
Construction:	Cadre ouvert, en tube d'acier, fourche avant télescopique		
	Guidon réglable verticalement	80 mm	Selle réglable verticalement 80 mm
	Frein: roue avant	mécanique, à expansion interne, à câble, poignée à droite	
	Frein: roue arrière	mécanique, à expansion interne, à rétropédalage, SACHS HR 90 V	
	Roues: avant	jante en métal léger	arrière jante en métal léger
	Pneu: avant	23 x 200	Charge max. pneu: 80 kg
	Pneu: arrière	23 x 200	Charge max. pneu: 80 kg
	Pédalier	séparé (3,8m)	Longueur des bielles du péd. 170 mm
	Boîte de vitesses	mécanique	Nombre de vitesses 2
	Embrayage	à disques multiples, dans bain d'huile	
	Transmission	sur la roue arrière, par chaîne	
		rapport de démultiplication = 12 x 40 dents	
		roue dentée arrière soudée au moyeu	

Poids en kg	Poids à vide	41	Dimensions	Longueur	1815
	Charge utile	119	en	Largeur du guidon	660
	Poids total	160	mm	Diam. de la roue tractrice	580
	Garantie du fabr.	120 CU		Hauteur	960
	Charge max. pneu	160		Empattement	1200

Equipement:	Eclairage avant	APRILIA 95-5204-61	15 W	Syst. feu de croisement Bilux	15 W
	Feu arrière	ASTOR	2 W	Source de lumière volant magnétique	6V/ 18 W
	Rélecteurs	sous feu AR + aux pédales		Dimension	21 cm ²
	Avertisseur	timbre de cycle		Carburateur Del'Orto. SHA 14,9, gicleur	49
	Plomb douanier	-		Contenu réservoir =	3,8 L
	Dispositif d'échappement	1 pot CILLO 3071			
	Silencieux d'aspiration	Cilo 2963			
	Dispositif antiviol = cadenas sur roue arrière				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	30	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	68	dB à 30	5000 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations:

*) Moteur: "30 km/h" coulé en relief au pied du cylindre. Douille en acier cémenté \varnothing intérieur 8 mm insérée dans le canal d'aspiration du cylindre et assurée par bague d'arrêt. Cylindre non-interchangeable avec modèle plus puissant, goujons d'encrage déplacés de 1,5 mm.

Lieu et date de l'expertise-type: Lausanne, 10.10.69