

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique C I L O	Type E T	Bordereau type CH n° 7072
----------------------------------	-------------------------------	-------------	------------------------------

Caractéristiques "CILO", "ET" et "CH 7072" à gauche sur support de la béquille  
"30 km" coulé au pied du cylindre

Valable à partir du n° du cadre E 1001 n° du moteur 33000

Constructeur du cadre CILO SA, Lausanne

Constructeur du moteur MI-VAL, Gardone VT, Brescia (I)

Le n° du cadre se trouve à gauche, sur support de la béquille

Le n° du moteur se trouve à gauche, sur partie supérieure du carter

Moteur: \*)

Marque	<u>CILO</u>	Type	<u>30 km</u>	Emplacement	<u>centre, bas</u>
Nombre de cylindres	<u>1</u>	Temps	<u>2</u>	Refroidissement	<u>air (turbine)</u>
Alésage	<u>38</u> mm	Course	<u>42</u> mm	Cylindrée	<u>48</u> cm <sup>3</sup>
Puissance utile	<u>0,8 DIN</u> CV	au régime de	<u>4400</u> t/min	Carburant	<u>B</u>

Construction: Cadre ouvert, en tube d'acier, fourche avant télescopique

Guidon réglable verticalement 80 mm Selle réglable verticalement 90 mm

Frein: roue avant mécanique, à expansion interne, à câble, levier à droite

Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à rétropédalage, SACHS HR 90 V

Roues: avant jante en métal léger arrière jante en métal léger

Pneu: avant 23 x 200 Charge max. pneu: 80 kg

Pneu: arrière 23 x 200 Charge max. pneu: 80 kg

Pédalier séparé (3,8m) Longueur des bielles du péd. 160 mm

Boite de vitesses - Nombre de vitesses 1

Embrayage à disques multiples dans bain d'huile

Transmission sur la roue arrière, par chaîne  
rapport de démultiplication = 12 x 40 dents  
roue dentée arrière soudée au moyeu

Poids en kg	Poids à vide	39	Dimensions	Longueur	1815
	Charge utile	121	en	Largeur du guidon	660
	Poids total	160	mm	Diam. de la roue tractrice	580
	Garantie du fabr.	145 CU		Hauteur	960
	Charge max. pneu	160		Empattement	1200

Equipement:	Eclairage avant	APRILIA 95-5204-61	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	ASTOR	2 W	Source de lumière	volant magnétique	6V/ 18 W
	Rélecteurs	sous feu arrière		Dimension	24	cm <sup>2</sup>
	Avertisseur	timbre de cycle		Carburateur	Del'Orto, SHA 14,9, gicleur 49	
	Plomb douanier	-		Contenu réservoir	= 3,8 L	
	Dispositif d'échappement	1 pot	CILO 3071			
	Silencieux d'aspiration	Cilo	2963			
Dispositif antiviol = cadenas sur roue arrière						

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	30	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	68	dB à 30	km/h 5000 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations:  
 \*) Moteur: "30 km/h" coulé en relief au pied du cylindre. Douille en acier cémenté, Ø intérieur 8,0 mm, insérée dans le canal d'aspiration du cylindre et assurée par bague d'arrêt. Cylindre non-interchangeable avec modèle plus puissant, goujons d'encrage déplacés de 1,5 mm.

Lieu et date de l'expertise-type: Lausanne, 10.10.69