

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	MOTOBECANE	Cady M 1 P R T	CH 7088
Caractéristiques	"Cady" de chaque côté du réservoir - "CH 7088" et "M 1 PRT" sur plaquette du moteur		
Valable à partir du	n° du cadre 92'251'808	n° du moteur 6'091'533	
Constructeur du cadre	MOTOBECANE PANTIN (F) - Importateur : MOTOBECANE S.A. GENEVE		
Constructeur du moteur	MOTOBECANE PANTIN (F)		
Le n° du cadre se trouve	à droite, sur patte d'accrochage du moteur		
Le n° du moteur se trouve	à gauche, sur l'ailette supérieure de la culasse, s. plaquette rivée		
Moteur:	Marque MOTOBECANE	Type M 1 P R	Emplacement centre bas
	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement air
	Alésage 39 mm	Course 41,8 mm	Cylindrée 49,9 cm <sup>3</sup>
	Puissance utile 0,8 DIN - CV	au régime de 3080	t/min Carburant B
Construction:	Cadre en tôle d'acier soudée, fourche avant télescopique à ressorts		
	Guidon réglable verticalement 70 (*) mm	Selle réglable verticalement	70 mm
	Frein: roue avant Mécanique, expansion interne, à câble, levier à droite		
	Frein: roue arrière Mécanique, expansion interne, à câble, levier à gauche		
	Roues: avant Jante en métal léger	arrière	Jante en métal léger
	Pneu: avant 2.00 x 16	Charge max. pneu:	90 kg
	Pneu: arrière 2.00 x 16	Charge max. pneu:	90 kg
	Pédalier séparé	longueur des bielles du péd.	130 mm
	Boîte de vitesses -	Nombre de vitesses	-
	Embrayage automatique, à force centrifuge, à double effet		
	Transmission par courroie et chaîne sur roue arrière		
	Rapport de démultiplication : 11 x 39 dents (s/demande : 9 x 39 dts)		

Poids en kg	Poids à vide	38	Dimensions	Longueur	1520	
	Charge utile	70		en	Largeur du guidon	620
	Poids total	108		mm	Diam. de la roue tractrice	520
	Garantie du fabr.	160			Hauteur	960
	Charge max. pneu	180			Empattement	970

Equipement: Eclairage avant SOUBITEZ et LUXOR 6 W Syst. feu de croisement permanent  
 Feu arrière SEIMA E 2 43 1,8 W Source de lumière volant magnétique 6 V/8 W  
 Réflecteurs s. feu arrière Dimension 17,5 cm<sup>2</sup>  
 Avertisseur 1 timbre de cycle Carburateur GURTNER S 10 gicleur 195  
 Plomb douanier = Contenance réservoir : 2,8 lit.  
 Dispositif d'échappement pot d'échappement cylindrique  
 Silencieux d'aspiration GURTNER en matière artificielle  
 Dispositif antivol : verrouillage de la direction

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 30 km/h (Admis: max. 30 km/h)  
 Mesure du bruit 70 dB à 30 km/h 4200 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations:

\*) Réglage vertical du guidon : par retournement du guidon

Lieu et date de l'expertise-type: GENEVE, 12.12.1969