

Catégorie
Fourgonnette

Marque
RENAULT

Désignation du type / Signe de reconnaiss.
R 2091 Série Colorale
Fourgonnette tôlée

Bordereau-type
N° 709-B

Moyens de reconnaissance du type Désignation "R 2091" sur l'auvent, sur plaquette du constructeur
 N° de châssis frappé A droite, en haut sur l'auvent, sur plaquette rivée
 N° de moteur frappé A gauche, à l'arrière du bloc-moteur, sur plaquette rivée
 Constructeur du châssis Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCCURT (Seine) France
 Constructeur du moteur Régie nationale des Usines RENAULT, BILLANCCURT (Seine) France

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR
 Marque et type RENAULT "85"
 Genre En ligne, s.latér.
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 4 Temps 4
 Alésage 85 mm.
 Course 105 mm.
 C.V.-Impôt 12,138
 Cylindrée totale 2'383 cm³
 C.V. frein 47
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS
 Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A. pied : Hydraulique, sur toutes les 4 roues
 2. Frein A. main : Mécanique, à câble, sur roues arrières
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 4
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE
 Constructeur RENAULT
 BILLANCCURT
 Genre/Forme Fourgonnette tôlée
 Nombre de portes 2 + 1 arr.
 Nombre de places ass. Total 2-3
 Avant 2-3 Milieu — Arrière —
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière —
 Sidecar —

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	— kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	— kg.
Poids maximum garanti par le fabricant (800 Kg. C.U. + 2-3 pers.)	kg.	kg.	2'500 kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	870 kg.	630 kg.	1'500 kg.
Charge utile . . . y compris 2-3. personnes	kg.	kg.	1'000 kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			— kg.
Pneumatiques : Dimension	715	6.00 - 16	Truck type
Capacité de charge (par pneu)	650 kg.	1'300 kg.	1'300 kg.

simples / doubles
B. 1.52

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marque CIBIE

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 2, combinés

Indicateurs de direction : Syst. 4, feux clignotants 1) Emplacement :
 Avant = Sous les phares
 Arr. = Latéralement sur roues arr. 1)

Essui-glace 2, électr.

*) Eclairage du N° de contr. 2, à gauche

Feux rouges 2, combinés

Syst. anti-éblouissement Ampoules Bilux à cullier

DIMENSIONS

1.480 mm. avant

1.460 mm. arrière

Largueur hors-tout AV. 1.820 AR. 1.790 mm.

Empattement 2.660 mm.

Longueur hors-tout 4.400 mm.

Hauteur (non chargé) 1.875 mm.

Garde au sol 180 mm.


Porte à faux, arrière 940 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 11,65 m.

Diamètre de braquage ext. droite 11,10 m.



Longueur du pont de charge 1.950 mm.

Largueur du pont de charge 1.090/1.570 mm.

Hauteur Intérieure 1.200 mm.

Haut. du pont dep. le sol 720 mm.

Ridelles (hauteur) — mm.

Porte à faux sur face chargement 830 mm.

OBSERVATIONS

*) 2 ampoules dans le même boîtier

**) 2 petites lanternes sur partie supérieure du porte-plaques. A accepter sans modification pour autant que la plaque de contrôle soit bien placée.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)
 1) Indicateurs de direction : Les lanternes avant de couleur blanche des feux clignotants arrière doivent être remplacées par des lanternes de couleur orange ou être complètement aveuglées.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 21. 6. 1951

La commission d'expertises-types

Fourgonnette	RENAULT			No 709.B
--------------	---------	--	--	-------------

T. No. 709B und 709-C Lw. & Kasten RENAULT B. Januar 52

Die maximale Tragkraft der Reifen 6.00 - 16, Truck Type, an Kastenwagen Renault R 2091 Serie Colorale ist in der Bescheinigung 709-B mit 650 kg pro Reifen angegeben. Hier wurde die übliche Toleranz von 10% nicht berücksichtigt. Die Direktion der Dunlop AG. hat uns ermächtigt, die Tragkraft der Reifen der genannten Dimension auf 715 kg zu erhöhen, d.h. auf 1'430 kg. pro Achse.