

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

1)

Phares: Marque **CIBIE**

Feux de position 2, dans les phares

Feux stop 1, combine 15 W

Eclairage du No de contr. 2, lanternes 10 W. (**)

Indicateurs de direction: Syst. 2, clignot. (retour aut. lampe-témoin) Emplacement A l'arrière des portes de cadène

Avertisseur 1 avert. électr. 2 tons

Essuie-glace

2, électr.

DIMENSIONS

Voie { avant 1'480 mm.
arrière 1'460 mm.

Largeur hors-tout AV. AR. 1'850 mm.

Empattement 2'660 mm.

Longueur hors-tout 4'400 mm.

Hauteur (non chargé) 1'850 mm.

Garde au sol 230 mm.


Porte à faux, arrière 940 mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) 540 mm.

Crochet de remorque (porte à faux) 870 mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 12,05 m.

Diamètre de braquage ext. droite 11,15 m.



Longueur du pont de charge 1'760/1'860 mm.

Largeur du pont de charge 1'100/1'460 mm.

Hauteur intérieure — mm.

Haut. du pont dep. le sol 750 mm.

Ridelles (hauteur) 520 mm.

Porte à faux surface chargement 780 mm.

OBSERVATIONS

(*) Selon garantie du fabricant :

Charge utile nette 800 kg. plus 2-3 personnes.

(**) Lanternes arrière suffisantes si elles sont équipées d'ampoules 10 Watts et si elles sont adaptées à la plaque de police.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

1) Selon nature du chargement, faire déplacer le miroir rétroviseur à l'extérieur à gauche.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 30. 7.1951

La commission d'expertises-types