

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	P U C H	X 30 S	CH 7123

Erkennungsmerkmale "X 30 S" auf angenieteteter Hersteller-Plakette, rechts auf Steuerrohrkopf
"PUCH" rechts, seitlich auf Kupplungsdeckel. "30" auf Zylinderfuss *)

Gültig ab Rahmen Nr. 7050571 Motor Nr. 7050571
 Hersteller des Rahmens STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk GRAZ (A) - Importeur: Otto Frey, Zürich
 Hersteller des Motors STRYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk GRAZ (A)
 Rahmen Nr. befindet sich rechts oben an Sattelstützrohr
 Motor Nr. befindet sich rechts, am Kurbelgehäuse beim Zylinderfuss

Motor:	Marke	<u>PUCH</u>	Typ	<u>30</u>	Lage	<u>Mitte unten</u>
*	Zylinderzahl	<u>1</u>	Takte	<u>2</u>	Kühlung	<u>Luft (Gebläse)</u>
	Zyl. Bohrung	<u>38</u> mm	Kolbenhub	<u>43</u> mm	Hubraum	<u>48,8</u> ccm
	Nutzleistung	<u>0,8</u> DIN-PS	bei Drehzahl	<u>3700</u> U/min.	Triebstoff	<u>Benzin</u>

Bauart: Rahmen Einrohrrahmen offen, m. abgebogenen hinteren Gabelrohren, vorn Teleskopgabel
 Lenkstange vertikal verstellbar 100 mm Sattel vertikal verstellbar 100 mm
 Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Handhebel rechts "LELEU BSGDG"
 Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, "SACHS HR 90 V"
 Räder: vorne Leichtmetallfelgen hinten Leichtmetallfelgen
 Bereifung: vorne 23 x 2.00 Pneutragkraft 80 kg
 hinten 23 x 2.00 " " 80 kg
 Tretvorrichtung Weg (4,0 m) separat Länge der Kurbelarme 150 mm
 Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2
 Kupplung Mehrscheiben im Oelbad, Handhebel links
 Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Kette
Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst
Uebersetzungsverhältnis 72 x 18 und 34 x 11 und 23 x 16 Zähne

Gewichte in kg	Leergewicht	<u>42 kg</u>	Masse in mm	Länge	<u>1765 mm</u>
	Nutzlast	<u>88 kg</u>		Breite über Lenkstange	<u>600/675 mm</u>
	Gesamtgewicht	<u>130 kg</u>		Angetr. Rad Durchmesser	<u>600 mm</u>
	Fabrikgarantie	<u>130 kg</u>		Höhe	<u>1000 mm</u>
	Pneutragkraft	<u>160 kg</u>		Radstand	<u>1135 mm</u>

Ausrüstung: Beleuchtung vorne C E V A 15957 15 W Abblendvorrichtung C E V A 15957 15 W
 Schlusslicht SILUMA CH 4.5.006 2 W Stromquelle Schwungradmagnet "BOSCH" 6V/17W
 Rückstrahler SILUMA CH 4.5.006 Grösse 15 cm³
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/11/35 Düse 46 od. 48
 Funkentstörung: Stecker mit Metallkappe Treibstoffbehälter: Inhalt 4 lt.
 Auspuffvorrichtung 1 Topf 580 x 55 mm mit Blende
 Ansauggeräuschdämpfer Zweiteilig aus Kunststoff und Filter [UNION K 10476
 Diebstahlsicherung: Steuerrohrkopfschloss Rückstrahler a. Pedalen 4/gelb 5 cm²

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 28 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 69 dB gemessen bei 30 Km/Std 5100 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften FZ = 7 050 571 - Motor-Nr. 7 050 571
 *) Identifikation : "CH 7123" auf Steuerrohrkopf eingeschlagen.
 **) Motor : im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse (Innen- ϕ 8,5mm) eingepresst und verschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.1971