

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique SOLEX	Type 5000 Mini	Bordereau-type n° CH 7124
Caractéristiques	"5000" à l'avant, sur capot du moteur		
	"CH 7124" vers le No du cadre		
Valable à partir du	n° du cadre 7'000'000	n° du moteur	7'000'000
Constructeur du cadre	S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F) - Importateur: SOVEDI SA, Genève		
Constructeur du moteur	S.I.N.F.A.C. Velosolex, Courbevoie (F)		
Le n° du cadre se trouve	à gauche, sur le cadre, derrière le tube de la direction		
Symbole du moteur	"3800" en haut, sur le bloc, sous le capot		
Moteur:	Marque SOLEX	Type 3800	Emplacement à l'avant
	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement air
	Alésage 39,5 mm	Course 40 mm	Cylindrée 49 cm³
	Puissance utile 0,78 DIN - CV	au régime de 2500/2800 t/min	Carburant B
Construction:	Cadre en tôle d'acier (sans suspension)		
	Guidon réglable verticalement 70 mm	Selle réglable verticalement 70 mm	
	Frein: roue avant mécanique, sur jante, à câble, levier à droite		
	Frein: roue arrière mécanique, à expansion interne, à câble, levier à gauche		
	Roues: avant jante métal léger	arrière jante métal léger	
	Pneu: avant 2 - 16 type Y	Charge max. pneu: 100 kg	
	Pneu: arrière 2 - 16 type Y	Charge max. pneu: 100 kg	
	Pédalier séparé (3.34 m)	Longueur des bielles du péd. 140 mm	
	Boîte de vitesses -	Nombre de vitesses 1	
	Embrayage automatique, à force centrifuge		
	Transmission sur roue avant, par galet Ø 42 mm		

Poids en kg	Poids à vide	<u>29,5</u>	Dimensions	Longueur	<u>1490</u>	
	Charge utile	<u>120,5</u>		en	Largeur du guidon	<u>595</u>
	Poids total	<u>150,0</u>		mm	Diam. de la roue tractrice	<u>520</u>
	Garantie du fabr.	<u>150</u>			Hauteur	<u>990</u>
	Charge max. pneu	<u>200</u>			Empattement	<u>945</u>

Equipement:

Eclairage avant	<u>1/CIBIE K 11825 15W</u>	Syst. feu de croisement	<u>permanent</u>
Feu arrière	<u>1/CIBIE 2W</u>	Source de lumière	<u>volant magnétique 6V/18W</u>
Réfecteurs	<u>1/I (E) + aux pédales</u>	Dimension	<u>10 cm<sup>2</sup> resp. 5 cm<sup>2</sup></u> cm <sup>2</sup>
Avertisseur	<u>1/timbre de cycle</u>	Carburateur	<u>SOLEX 6.5 LI gicleur 28 CC</u>
Déparasitage : <u>câble à haute tension et 2 capuchons métalliques ACOME M20</u>			
Dispositif d'échappement <u>1 pot rond et plat Ø 130 mm à l'extrémité du tuyau d'échappement</u>			
Silencieux d'aspiration <u>carénage au-dessus de la culasse avec filtre</u>			
Antivol : <u>1 verrou dans la roue avant.-Catadioptrés aux péd.=CIBIE TPP 11</u>			

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	<u>29,5</u>	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	<u>67</u>	dB <sub>A</sub>	(Admis: max. 70 dB/A)
	<u>29,5</u>	km/h	<u>3750</u> t/min

Observations: No du cadre du vhc. expertisé : 7'000'002 - du moteur 7'000'002

Lieu et date de l'expertise-type: Lausanne, 27.1.71

Cyclomoteur

S O L E X

5000 Mini

CH 7124

F I C H E   C O M P L E M E N T A I R E   I .

Homologation de contrôle du 13.6./29.8.73 Sta

Variante du modèle : Solex pliable  
Valable à partir du No du châssis et du moteur: 7 112 640  
Feu avant : CH 1 4201 03 ou Cibié K 11825 (15W)  
Feu arrière : CH 1 6934 01 (2W)  
Poids à vide : 32 kg