

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	B A T A V U S	G O - G O	CH 7125
Caractéristiques	"GO-GO" de chaque côté sur réservoir carburant (déqualques) + sur plaque du constructeur. - "CH 7125" à droite, sur tube de direction		
Valable à partir du	n° du cadre 190001	n° du moteur 513201	
Constructeur du cadre	BATAVUS N.V., Heerenveen (NL) / Importateur: HOSTETTLER AG, Sursee		
Constructeur du moteur	N.V. LAURA MOTOREN, Eygelshoven (NL)		
Le n° du cadre se trouve	à droite sur tube de direction + sur plaque du constructeur		
Le n° du moteur se trouve	à l'avant en bas sur carter de vilebrequin		
Moteur: *)	Marque ANKER-LAURA	Type 48	Emplacement centre en bas
	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement air
	Alésage 40 mm	Course 38 mm	Cylindrée 47,76 cm³
	Puissance utile 0,75 CV DIN	au régime de 3100 t/min	Carburant B
Construction:	Cadre ouvert en tubes d'acier, fourche télescopique à ressorts		
	Guidon réglable verticalement 70 mm	Selle réglable verticalement 70 mm	**)
	Frein: roue avant mécanique, expansion interne, câble, poignée à droite		
	Frein: roue arrière mécanique, expansion interne, câble, poignée à gauche		
	Roues: avant jante en acier	arrière jante en acier	
	Pneu: avant 20 x 2.00	Charge max. pneu: 90 (2,5)	kg
	Pneu: arrière 20 x 2.00	Charge max. pneu: 90 (2,5)	kg
	Pédalier séparé (3,1 m)	Longueur des bielles du péd. 132	mm
	Boîte de vitesses Automate	Nombre de vitesses 1	
	Embrayage force centrifuge		
	Transmission sur roue AR, par courroie trapézoïdale et chaîne		
	Démultiplication: 11 x 48 dents - Total 4,363: 1		
	Couronne dentée AR rivée au moyeu (6 rivets de 5 mm AVDELOK, acier)		

Poids en kg	Poids à vide	41 kg	Dimensions	Longueur	1625 mm
	Charge utile	99	en	Largeur du guidon	580/625
	Poids total	140	mm	Diam. de la roue tractrice	508
	Garantie du fabr.	140		Hauteur	1000
	Charge max. pneu	180		Empattement	1065

Equipement:

Eclairage avant	-	Syst. feu de croisement	1/ K 11831	15 W
Feu arrière	1/S 10/814	2 W	Source de lumière	volant magnétique 6V/ 17 W
Réfecteurs	1/I (E)	Dimension:	10	cm <sup>2</sup>
Avertisseur	1 timbre pour cycle	Carburateur	ENCARWI S 23	gicleur: 52
Déparasitage: coiffe de bougie 1000 Ohm.-Contenu réservoir: 3,2 l				
Dispositif d'échappement 1 pot TMI 460 x Ø 60 mm, sortie Ø 16 mm				
Silencieux d'aspiration filtre en matière artificielle avec grille Ø 50, aspiration Ø 11mm				
Antivol : verrou / catadioptrés aux pédales: 4/ TPP 13 orange, 47x14 mm				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	24	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	70	dB à	28
	A	km/h	5500
		t/min	(Admis: max. 70 dB/A)

Observations: No du cadre du vhc. expertisé: 116666 (Prototype) - No du moteur: 48 420939

\*) Moteur: "48" à l'avant en bas sur carter du vilebrequin  
 "CH" à gauche, "30" à droite au pied du cylindre, coulé.

\*\*) Fixation du cadre: 2 vis sont nécessaires (montées par l'importateur).

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 4.2.71 / 10.3.71 / 29.3.71