

| Fahrzeugart | Marke | Typ | Typenschein Nr. |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|
| Motorfahrrad | R O D E O | M L (Motor 503/2 AL CH) | CH 7133 |
| Erkennungsmerkmale *) | "ALPA ML" links, seitlich auf Zentralstütze. | | |
| | "RODEO" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette. | | |
| Gültig ab Rahmen Nr. | H 35335 | Motor Nr. | 6153001 |
| Hersteller des Rahmens | ALPA Werke AG, Sirmach (CH) - Importeur: M. MOOR, Olten | | |
| Hersteller des Motors | FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D) | | |
| Rahmen Nr. befindet sich | links, seitlich auf Zentralstütze | | |
| Motor Nr. befindet sich | auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder | | |
| Motor: **) | Marke | S A C H S | Typ |
| | Zylinderzahl | 1 | 503/2 AL CH |
| | Zyl. Bohrung | 38 mm | Takte |
| | Nutzleistung | 0,76 DIN-PS | 2 |
| | | | Kühlung |
| | | | Luft, Gebläse |
| | | | Hubraum |
| | | | 47 ccm |
| | | | bei Drehzahl |
| | | | 2700 U/min. Triebstoff |
| | | | Benzin |
| Bauart: | Rahmen | Einrohrrahmen, offen, Teleskopgabel, gefedert | |
| | Lenkstange vertikal verstellbar | 70 mm | Sattel vertikal verstellbar |
| | | | 70 mm |
| | Bremse: V. Rad | mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts, "SACHS" | |
| | Bremse: H. Rad | mechanisch, Innenbacken, Rücktritt, "SACHS HR 90 V" | |
| | Räder: vorne | Leichtmetallfelge | hinten |
| | | | Leichtmetallfelge |
| | Bereifung: vorne | 21 x 2,25 | Pneutragkraft |
| | | | 90 kg |
| | hinten | 21 x 2,25 | |
| | | | 90 kg |
| | Tretvorrichtung | separat (4,05 m) | Länge der Kurbelarme |
| | | | 140 mm |
| | Getriebe | mechanisch | Anzahl Gänge |
| | | | 2 |
| | Kupplung | Zweischeiben im Ölbad, Hebel links | |
| | Kraftübertragung | auf das Hinterrad, durch Kette. | |
| | | Uebersetzungsverhältnis = 15 x 37 Zähne - Total 16,5 : 1 | |
| | | Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst. | |

| | | |
|-------------------|----------------|---------|
| Gewichte in kg | Leergewicht | 41,5 kg |
| | Nutzlast | 138,5 |
| | Gesamtgewicht | 180 |
| | Fabrikgarantie | 180 |
| | Pneutragkraft | 180 |

| | | |
|-------------------|-------------------------|---------|
| Masse in mm | Länge | 1710 mm |
| | Breite über Lenkstange | 680/680 |
| | Angetr. Rad Durchmesser | 550 |
| | Höhe | 1120 |
| | Radstand | 1145 |

| | | | | | | |
|---|--|------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| Ausrüstung: | Beleuchtung vorne | UNION CH 4.2.018 | 15 W | Abblendvorrichtung | UNION CH 4.2.018 | 15 W |
| | Schlusslicht | ULO 4.5.002 | 2 W | Stromquelle | Schwungradmagnet 6 V | 17 W |
| | Rückstrahler | ULO 4.5.002 | | Grösse | 11 | cm ³ |
| | Warnvorrichtung | Fahrradglocke | | Vergaser | BING 1/12/211 Düse 52 | |
| | Funkentstörung : Entstörstecker "BOSCH 0 356 351 009"/Treibstoffbeh.: Inhalt 4,0 L | | | | | |
| | Auspuffvorrichtung Topf AB 10023 sowie "CH" auf Auspuffaustritt | | | | | |
| | Ansauggeräuschdämpfer Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170 x 70 x 50 mm | | | | | |
| Diebstahlsicherung: Speichenschloss vorne links/Rückstrahler a/Pedalen:4/gelb 6 cm ² | | | | | | |

| | | | |
|---|----|-----------------|---------------------------|
| Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse | 27 | Km/Std | [CIBIE TPP 11 |
| Geräuschmessung | 69 | dB gemessen bei | (Zulässig max. 30 km/Std) |
| | 30 | Km/Std | 4860 U/min |
| | | | (Zulässig max. 70 dB/A) |

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fz.= H 35335 - Motor-Nr. = 6788048

*) Erkennungsmerkmale : "SACHS 503/2 AL CH" auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder. -"503/2AL CH" vorn, seitlich links auf Motorgehäuse.
"30 km" rechts auf Zylinderfuss eingegossen.

***) Motor : gehärtete Stahlbüchse ø 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.....

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 15.6.71