

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	ALPINA	1 G - R O	CH 7139

Erkennungsmerkmale "RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.--"1G-RO" rechts am Sattelrohr.--
 "ALPINA" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette

Gültig ab Rahmen Nr. RS3000 Motor Nr. M48CH511210
 Hersteller des Rahmens R O G, Ljubljana (YU) Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach (CH)
 Hersteller des Motors N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/Vertreter: H. Bärtschi AG, Biel
 Rahmen Nr. befindet sich links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen
 Motor Nr. befindet sich "M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse
 "CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.

Motor: *)	Marke	LAURA	Typ	48	lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	38 mm	Hubraum	47,76 ccm
	Nutzleistung	0,75 PS	bei Drehzahl	3100 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart: Rahmen Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar 110 mm Sattel vertikal verstellbar 150 mm

Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts
 Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links

Räder: vorne Stahlfelgen hinten Stahlfelgen

Bereifung: vorne 20x2.00 (2.00-16) Pneutragkraft 80 (2,5) kg
 hinten 20x2.00 (2.00-16) 80 (2,5) kg

Tretvorrichtung separat (3,14 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe Automat Anzahl Gänge 1

Kupplung Fliehkraft

Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette
 Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst
 Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV A 15957	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO CH 45017	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E) über 10 cm ² /		Pedalrückstrahler:	Cibié K10480 TPP 11	
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Veroaser	ENCARWI A11 od. A22/Düse 50/52	
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	/		Tankinhalt:	2,5 lt
	Auspuffvorrichtung	1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm				
Funkentstörung:	Kerzenstecker 7 kOhm					

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	30 Km/Std 5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72./Frauenfeld, 10.1.72.