

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	OLTENIA	1 G - R O	CH 7139

Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.-"1G-RO" rechts am Sattelrohr.- "OLTENIA" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab Rahmen Nr.	RS3000	Motor Nr.	M48CH511210
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU)	Importeur:	ALPA Werk AG, Sirmach (CH)
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/Vertreter: M.Moor, Däniken		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor Nr. befindet sich	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse "CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.		

Motor: *)	Marke	LAURA	Typ	48	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	38 mm	Hubraum	47,76 ccm
	Nutzleistung	0,75 PS	bei Drehzahl	3100 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	110 mm	Sattel vertikal verstellbar	150 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links				
	Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten	Stahlfelgen		
	Bereifung: vorne	20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft	80 (2,5)		kg
	hinten	20x2.00 (2.00-16)	"	80 (2,5)		kg
	Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme	150 mm		
	Getriebe	Automat	Anzahl Gänge	1		
	Kupplung	Fliehkraft				
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette				
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				
		Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2				

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung: Beleuchtung vorne CEV A 15957 15 W Abblendvorrichtung Duplo 15 W
 Schlusslicht ULO CH 45017 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6V/17W
 Rückstrahler I (E) über 10 cm² / Pedalrückstrahler: Cibié K10480 TPP 11
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Verpaser ENCARWI A11 od. A22/Düse 50/52
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss / Tankinhalt: 2,5 lt
 Auspuffvorrichtung 1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm
 Ansauggeräuschdämpfer Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm
 Funkentstörung: Kerzenstecker 7 kOhm

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
 Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 30 Km/Std 5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Untersuchung: Zürich, 5.1.72. / Frauenfeld, 10.1.72.