

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	SCHWALBE	1 G - R O	CH 7139

Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.-"1G-RO" rechts am Sattelrohr.-		
	"SCHWALBE" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab	Rahmen Nr.	Motor Nr.	
	RS3000	M48CH511210	
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU) Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach (CH)		
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/Vertreter: R. Stähli & Co, Thun		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor Nr. befindet sich	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse		
	"CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.		

Motor: *)	Marke	LAURA	Typ	48	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	38 mm	Hubraum	47,76 ccm
	Nutzleistung	0,75 PS	bei Drehzahl	3100 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	110 mm	Sattel vertikal verstellbar	150 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links				
	Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten	Stahlfelgen		
	Bereifung: vorne	20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft	80 (2,5)		kg
	hinten	20x2.00 (2.00-16)	"	80 (2,5)		kg
	Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme	150 mm		
	Getriebe	Automat	Anzahl Gänge	1		
	Kupplung	Fliehkraft				
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette				
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				
		Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2				

Gewichte
in kg

Leergewicht	40,5
Nutzlast	119,5
Gesamtgewicht	160,0
Fabrikgarantie	160,0
Pneutragkraft	160,0

Masse	Länge	1660
in	Breite über Lenkstange	600
mm	Angetr. Rad Durchmesser	520
	Höhe	1100
	Radstand	1080

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	CEV A 15957	15 W	Abblendvorrichtung	Duplo	15 W
Schlusslicht	ULO CH 45017	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
Rückstrahler	I (E) über 10 cm ² / Pedalrückstrahler: Cibié K10480 TPP 11				
Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Verpaser	ENCARWI A11 od. A22/Düse 50/52	
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	/	Tankinhalt:	2,5 lt	
Auspuffvorrichtung	1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm				
Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm				
Funkentstörung:	Kerzenstecker 7 kOhm				

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	30 Km/Std 5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

CK Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72./Frauenfeld, 10.1.72.