

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	STACO	1 G - R O	CH 7139
Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.=interne Bezeichnung.-"1G-RO" rechts am Sattelrohr.- "STACO" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab	Rahmen Nr. RS3000	Motor Nr. M48CH511210	
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU)	Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach (CH)	
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven(NL)/Vertreter: R. Stähli & Co., Thun		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor Nr. befindet sich	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse "CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen.		
Motor: *)	Marke LAURA	Typ 48	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38 mm	Hubraum 47,76 ccm
	Nutzleistung 0,75 PS	bei Drehzahl 3100 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen Pressstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar 110 mm	Sattel vertikal verstellbar 150 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts		
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links		
Räder:	vorne Stahlfelgen hinten Stahlfelgen		
Bereifung:	vorne 20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft 80 (2,5)	kg
	hinten 20x2.00 (2.00-16)	" 80 (2,5)	kg
Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm	
Getriebe	Automat	Anzahl Gänge 1	
Kupplung	Fliehkraft		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		
	Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2		

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV A 15957	15 W	Ablendvorrichtung	Duplo	15 W
	Schlusslicht	ULO CH 45017	2 W	Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W	
	Rückstrahler	I (E) über 10 cm ² / Pedalrückstrahler: Cibié K10480 TFP 11				
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI All od. A22/Düse 50/52	
	Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss		Tankinhalt:	2,5 lt	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf TMI 460xØ60 mm, Austritt-Ø 16 mm				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55mm, Ansaug-Ø 11 mm				
Funkentstörung:	Kerzenstecker 7 kOhm					

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	26	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung - 70 dB gemessen bei	30	Km/Std	5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72./Frauenfeld, 10.1.72.