

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	W A L C O	1 G - R O	CH 7139
Erkennungsmerkmale	"RS" vor Rahmen-Nr.= interne Bezeichnung. "1G-RO" rechts am Sattelrohr "WALCO" vorn, auf Steuerrohr, angenietete Plakette		
Gültig ab Rahmen Nr.	RS 3000	Motor Nr.	M 48 CH 511210
Hersteller des Rahmens	R O G, Ljubljana (YU)	Importeur: ALPA Werk AG, Sirmach	
Hersteller des Motors	N.V.LAURA MOTOREN, Eijgelshoven (NL)/Vertreter: F.Waldmeier & Co.AG, Biel		
Rahmen Nr. befindet sich	links am Sattelrohr / "CH 7139" rechts am Sattelrohr, eingeschlagen		
Motor -Typ	"M 48 CH" vorn, unten auf Kurbelgehäuse "CH 30" links auf Zylinderfuss eingegossen		
Motor: *)	Marke	Typ	Lage
	LAURA	48	Mitte unten
	Zylinderzahl	Takte	Kühlung
	1	2	Luft
	Zyl. Bohrung	Kolbenhub	Hubraum
	40 mm	38 mm	47,76 ccm
	Nutzleistung	bei Drehzahl	Triebstoff
	0,75 PS	3100 U/min.	Benzin
Bauart:	Rahmen Presstahlrahmen, offen / Vorderradgabel: Teleskopgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar	110 mm	Sattel vertikal verstellbar 150 mm
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel rechts	
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, Hebel links	
	Räder: vorne	Stahlfelge	hinten Stahlfelge
	Bereifung: vorne	20x2.00 (2.00-16)	Pneutragkraft 80 (2,5) kg
	hinten	20x2.00 (2.00-16)	80 (2,5) kg
	Tretvorrichtung	separat (3,14 m)	Länge der Kurbelarme 150 mm
	Getriebe	Automat	Anzahl Gänge 1
	Kupplung	Fliehkraft	
	Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Keilriemen und Kette Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst Uebersetzungsverhältnis: 11 : 46 Zähne = 1:4,2	

Gewichte in kg	Leergewicht	40,5	Masse in mm	Länge	1660
	Nutzlast	119,5		Breite über Lenkstange	600
	Gesamtgewicht	160,0		Angetr. Rad Durchmesser	520
	Fabrikgarantie	160,0		Höhe	1100
	Pneutragkraft	160,0		Radstand	1080

Ausrüstung: Beleuchtung vorne CEV A 15957 15 W Abblendvorrichtung Duplo 15 W  
 Schlusslicht ULO CH 45017 2 W Stromquelle Schwungradmagnet 6V/17W  
 Rückstrahler I (E) über 10 cm<sup>2</sup> / Pedalrückstrahler: Cibié K 10480 TPP 11  
 Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser ENCARWI A11 od. A22/Düse 50/52  
 Diebstahlsicherung: Lenkerschloss / Tankinhalt: 2,5 lt  
 Auspuffvorrichtung 1 Topf TMI 460 x Ø 60 mm, Austritt-Ø 16 mm  
 Ansauggeräuschdämpfer Kunststofffilter mit Siebeinsatz Ø 55 mm, Ansaug-Ø 11 mm  
 Funkentstörung: Kerzenstecker 7 kOhm

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)  
 Geräuschmessung 70 dB gemessen bei 30 Km/Std 5400 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Geprüftes Fahrzeug: Rahmen-Nr. RS 3344 / Motor-Nr. M48CH511210

\*) Massnahmen zur Verhinderung einer Leistungssteigerung: Im Ansaugkanal des Motors ist eine Stahlbüchse von 6,3 mm Ø eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 5.1.72/Frauenfeld, 10.1.72/Bern, 3.7.72