

Fahrzeugart Motorfahrrad	Marke P U C H	Typ X 30 S (Ab Fahrgestell-Nummer 7 085 001)	Typenschein Nr. CH 7145
-----------------------------	------------------	--	-------------------------------

Erkennungsmerkmale "X 30 S" auf angenieteteter Hersteller-Plakette, rechts auf Steuerrohrkopf

"CH 7145" auf Steuerrohrkopf eingeschlagen

Gültig ab Rahmen Nr. 7 085 001 Motor Nr. 7 085 001

Hersteller des Rahmens STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A) - Importeur: Otto Frey, Zürich

Hersteller des Motors STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Werk Graz (A)

Rahmen Nr. befindet sich rechts oben an Sattelstützrohr

Motor Nr. befindet sich rechts am Kurbelgehäuse beim Zylinderfuss

Motor:	Marke	P U C H	Typ	X 30	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
*	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	43 mm	Hubraum	48,8 ccm
	Nutzleistung	0,764 DIN - PS	bei Drehzahl	3500 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Einrohrrahmen offen mit abgebogenen hinteren Gabelrohren, vorn Teleskopgabel				
	Lenkstange vertikal verstellbar	70 mm	Sattel vertikal verstellbar	70 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug mit Handhebel rechts				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Rücktritt				
	Räder: vorne	Leichtmetallfelgen	hinten	Leichtmetallfelgen		
	Bereifung: vorne	21x2,25" (2 1/4x17)	Pneutragkraft	100 kg		
	hinten	21x2,25" (2 1/4x17)	"	100 kg		
	Tretvorrichtung	Weg 3,67 m, separat	Länge der Kurbelarme	150 mm		
	Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2		
	Kupplung	Mehrscheiben im Ölbad, Handhebel links				
	Kraftübertragung	auf Hinterrad durch Kette, Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst				
		Uebersetzungsverhältnis: 11x34 Zähne (Antrieb) 34x16 (Tretwerk)				
		Vorderes Kettenrad (Treibling) mit einem Begrenzungsnocken				

Gewichte Leergewicht 42  
 in kg Nutzlast 88  
Gesamtgewicht 130  
Fabrikgarantie 130  
Pneutragkraft 200

Masse Länge 1720  
 in Breite über Lenkstange 660  
 mm Angetr. Rad Durchmesser 570  
Höhe 1100  
Radstand 1140

Ausrüstung: Beleuchtung vorne CEV CH 1 2920 01 15W Abblendvorrichtung CEV CH 1 2920 01 15W  
Schlusslicht ULO CH 1 0534 01 3W Stromquelle Schwungradmagnet 6V/17W  
Rückstrahler ULO I (E) Grösse 10 cm<sup>2</sup>  
Warnvorrichtung Fahrradglocke Vergaser BING 1/11/35, Düse 46 od. 48  
Entstörung Stecker mit Metallkappe Treibstoffbehälter: Inhalt 4 lt  
Auspuffvorrichtung 1 Topf 580 x 55 mm mit Blende  
Ansauggeräuschdämpfer Zweiteilig, rund, aus Kunststoff, mit Filter  
Diebstahlsicherung: Steuerrohrkopfschloss Pedalrückstrahler: UNION K 10476

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse 28,24 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)  
 Geräuschmessung 67 dB gemessen bei 28,24 Km/Std 4600 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen:

\*) Motor: Identifikation: "PUCH" rechts seitlich auf Kupplungsdeckel  
 "30" auf Zylinderfuss erhaben eingegossen  
 "CH" unter Motornummer eingeschlagen

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse (innen- $\phi$  8,5 mm) eingepresst und eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 15.11.72  
Bern, 2.3.73