

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	W A L C O	CH 225 (ab Rahmen-Nr.: 111000)	CH 7150

Erkennungsmerkmale "WALCO" + "CH 225" auf angenieteteter Plakette an Motoraufhängung
 "CH 225" links auf Sattelrohr eingeschlagen - "CH 7150" rechts auf Lenkkopf

Gültig ab Rahmen Nr. 111000 Motor-Nr.: 7.304.785-7.306.000 sowie ab 7.402.001

Hersteller des Rahmens Karl GOEBEL, Bielefeld (D) - Importeur: F. WALDMEIER & Co.AG., Biel

Hersteller des Motors FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)

Rahmen Nr. befindet sich rechts auf Sattelrohr

Motor Nr. befindet sich auf Motorplakette, vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder

Motor: *	Marke	SACHS	Typ	503/2 AL-CH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	47,61 ccm
	Nutzleistung	0,67 PS	bei Drehzahl	3000 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauort: Rahmen offener Stahlrohrrahmen mit Teleskopgabel

Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm Sattel vertikal verstellbar > 70 mm

Bremse: V. Rod mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts

Bremse: H. Rod mechanisch, Innenbacken, Rücktritt

Räder: vorne Leichtmetallfelge hinten Leichtmetallfelge

Bereifung: vorne 2.25 - 17 (21x2.25) Pneutragkraft 100 (2,5) kg

hinten 2.25 - 17 (21x2.25) " 100 (2,5) kg

Tretvorrichtung separat (3,14 m) Länge der Kurbelarme 150 mm

Getriebe mechanisch Anzahl Gänge 2

Kupplung Zweischeiben im Oelbad, Griff links

Kraftübertragung auf das Hinterrad durch Kette - hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst

Uebersetzungsverhältnis: 15 x 37 Zähne Total: 15,40:1

Gewichte in kg	Leergewicht	42
	Nutzlast	124
	Gesamtgewicht	166
	Fabrikgarantie	166
	Pneutragkraft	200

Masse in mm	Länge	1720
	Breite über Lenkstange	610
	Anetr. Rad Durchmesser	560
	Höhe	1090
	Radstand	1120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CH 1 5720 01	15 W	Abblendvorrichtung	CH 1 5720 01	15 W
	Schlusslicht	CH 1053401 od. CH 1050702	2W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17 W
	Rückstrahler	I (E) in R		Grösse	20	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	BING 1/12/211 Düse: 48, 50 od. 52	
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1000 Ohm		Treibstoffbehälter:	3 od. 3,8 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023, 550 x ϕ 60 mm	- "CH" auf Endstück			
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststofffilter mit Gewindebohrung	170 x 70 x 50 mm			
Diebstahlsicherung:	Lenkkopfschloss		Pedalrückstrahler:	TPP 13 + CH 1 1310 01		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	68	dB gemessen bei	30 Km/Std 4700 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 111001

*) Motor : "503/2 AL-CH" vorn, seitlich links auf Motorgehäuse sowie auf Motorplakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder.

"+ 30 KM" rechts auf Zylinder erhaben eingegossen.

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse ϕ 8 mm eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 24.4./25.5.73