

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique C I L O	Type 5 0 5	Bordereau-type n° CH 7153
----------------------------------	-------------------------------	---------------	---------------------------------

Caractéristiques "CILO" et "CH 7153" à l'AV sur tête de direction et sur plaquette, latér-
à droite sur support central - "505" désignation du type sur plaquette.

Valable à partir du n° du cadre 30001 n° du moteur 15001
 Constructeur du cadre CILO SA, Lausanne
 Constructeur du moteur SOLO Kleinmotoren GmbH, Maichingen (D)
 Le n° du cadre se trouve sur tête de direction et sur plaquette
 Le n° du moteur se trouve en bas sur carter de vilebrequin

Moteur: *)

Marque	<u>SOLO</u>	Type	<u>236</u>	Emplacement	<u>au centre en bas</u>
Nombre de cylindres	<u>1</u>	Temps	<u>2</u>	Refroidissement	<u>air</u>
Alésage	<u>38</u> mm	Course	<u>42</u> mm	Cylindrée	<u>48</u> cm ³
Puissance utile	<u>0,76</u> CV	au régime de	<u>4000</u> t/min	Carburant	<u>B</u>

Construction:

Cadre ouvert en tubes d'acier, fourche télescopique

Guidon réglable verticalement 95 mm Selle réglable verticalement 100 mm

Frein: roue avant mécanique, expansion interne, câble, poignée à droite

Frein: roue arrière mécanique, expansion interne, câble, poignée à gauche

Roues: avant jante en métal léger arrière jante en métal léger

Pneu: avant 2 - 17 (21x2.00) Charge max. pneu: 80 (2,5) kg

Pneu: arrière 2 - 17 (21x2.00) Charge max. pneu: 80 (2,5) kg

Pédalier séparé (3,3 m) Longueur des bielles du péd. 150 mm

Boîte de vitesses - Nombre de vitesses -

Embrayage force centrifuge

Transmission primaire = courroie trapézoïdale / secondaire = chaîne
démultiplication = 11 x 50 dents total: 4,54:1
couronne dentée rivée au moyeu

Poids en kg	Poids à vide	41,5	Dimensions	Longueur	1770	
	Charge utile	108,5		en	Largeur du guidon	650
	Poids total	150		mm	Diam. de la roue tractrice	540
	Garantie du fabr.	150			Hauteur	1030
	Charge max. pneu	160			Empattement	1170

Equipement:	Eclairage avant	CH 1 5802 01	15W	Syst. feu de croisement	-
	Feu arrière	CH 1 0534 02	2W	Source de lumière	volant magnétique 6V/17W
	Rélecteurs	CH 1 0534 02 (20 cm ²)		Catadioptrés aux pédales:	TPP13+CH1131001
	Avertisseur	timbre pour cycle		Carburateur	BING 1/8N gicleur 54 ou 56
	Déparasitage:	capuchon avec résistance 1000 Ohm		Conten. du réservoir:	3,6 litres
	Dispositif d'échappement	1 pot CILLO SOLO 1973 455 x ϕ 65 mm			
	Silencieux d'aspiration	filtre à air en matière artificielle av. grille ϕ 50 x 70 mm			
Antivol	: verrouillage de la roue arrière				

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	26	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	70	dB à 26	4500 km/h 1/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations: No de cadre du vhc. homologué: 30001 - No du moteur du vhc. homologué: 33204
 *) Moteur: Une bague en acier cémenté de 8 mm de ϕ est pressée dans le canal d'aspiration du cylindre.

Lieu et date de l'expertise-type: Bern, 9.4.73