

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique B O N A N Z A	Type 6 2 1 CHLM (No de cadre 621120923 et suivants)	Bordereau-type n° CH 7156
Caractéristiques	"BONANZA 621 CHLM" à gauche, latér., au centre du cadre s. plaquette rivée "CH 7156" à l'avant sur tête de direction		
Valable à partir du	n° du cadre 621120923	No du moteur: 7.304.785-7.306.000 et 7.402.001	
Constructeur du cadre	HERCULES-WERKE, Nürnberg (D) - Importateur: Robert BEYELER, Zurich		
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)		
Le n° du cadre se trouve	à droite, en haut sur tube de selle		
Le n° du moteur se trouve	sur plaquette du moteur, à l'avant, en haut sur capuchon du ventilateur au-dessus du cylindre		
Moteur: *)	Marque SACHS	Type 503/2 AL-CH	Emplacement au centre en bas
	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement air (turbo)
	Alésage 38 mm	Course 42 mm	Cylindrée 47 cm³
	Puissance utile 0,67 CV	au régime de 3000 t/min	Carburant B
Construction:	Cadre ouvert en tubes d'acier, fourche télescopique		
	Guidon réglable verticalement 75 mm	Selle réglable verticalement 80 mm	
	Frein: roue avant mécanique, expansion interne, câble, poignée à droite SACHS		
	Frein: roue arrière mécanique, expansion interne, rétropédalage SACHS HR 90V		
	Roues: avant jante en métal léger	arrière jante en métal léger	
	Pneu: avant 2.25 - 17 (21x2.25)	Charge max. pneu: 100 (2,5) kg	
	Pneu: arrière 2.25 - 17 (21x2.25)	Charge max. pneu: 100 (2,5) kg	
	Pédalier séparé (3,85 m)	Longueur des bielles du péd. 150 mm	
	Boîte de vitesses mécanique	Nombre de vitesses 2	
	Embrayage à double disque dans bain d'huile, levier à gauche		
	Transmission sur la roue arrière, par chaîne		
	démultiplication 15 x 37 dents total: 15,4:1		
	couronne dentée arrière soudée au moyeu		

Poids en kg	Poids à vide	42	Dimensions	Longueur	1720
	Charge utile	123	en	Largeur du guidon	650
	Poids total	165	mm	Diam. de la roue tractrice	560
	Garantie du fabr.	165		Hauteur	1070
	Charge max. pneu	200		Empallement	1120

Equipement: Eclairage avant CH 4.2.018 15W Syst. feu de croisement oui
 Feu arrière CH 1 0534 02 2W Source de lumière volant magnétique 6V/17W
 Réflecteurs CH 1 0534 02 Dimension 20 cm²
 Avertisseur timbre pour cycle Carburateur BING 1/12/211 gicleur: 48/50/52
 Déparasitage: capuchon avec résistance 1000 Ohm - Conten. du réservoir: 3,4 litres
 Dispositif d'échappement 1 pot AB 10023 550 x \varnothing 60 mm - "CH" sur le tube de sortie
 Silencieux d'aspiration filtre à air en matière artificielle (tarauté) 170x70x50 mm
 Antivol : verrou de direction Catadioptrés aux pédales: K 10488

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 28 km/h (Admis: max. 30 km/h)
 Mesure du bruit 68 dB à 30 km/h 4700 t/min (Admis: max. 70 dB/Λ)

Observations: No de cadre du vhc. homologué: 621120923 - No du moteur: 7 403 467

*) Moteur : "503/2 AL-CH" à l'avant, sur le côté, à gauche, sur le carter ainsi que sur la plaquette, à l'avant, sur le capuchon du ventilateur, au-dessus du cylindre;
 "F 30 KM" coulé en relief, à droite sur le cylindre.
 Une bague en acier cémenté de 8 mm de \varnothing est soudée dans le canal d'aspiration du cylindre.

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 11.4.73