Fahrzeugart Motorfahrrad		Aarke AKO	(a)	Typ ML - ST Rahmen-Nr.: 5	3624)	1	nschein Nr. 7164			
Erkennungsmerkt Gültig ab Rah Hersteller des Ra Hersteller des Ma Rahmen Nr. befin	"CH 716 men Nr. hmensALPA _ ptors FICHTE ndet sichlinks,	"MAKO" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette - "ML-ST" sowie "CH 7165" links, seitlich, auf Zentralstütze eingeschlagen 53624								
Motor: *)	Zyl. Bohrung _ 38_	mm	Takte Kolbenhub _	503/2 AL-CH 2 42 3000	Kühlung m Hubraum	Luft (Geblä 47,61	<u>se.</u>			
Bauart:	Lenkstange vertikal Bremse: V. Rad Bremse: H. Rad Räder: vorne Bereifung: vorne	mechanisch, mechanisch, Leichtmetall 2 - 19 (23 x 2 - 19 (23 x separat (4,3) mechanisch Zweischeiben auf das Hinteschweisst	Innenbacke Innenbacke felge 2.00) 2.00) im Oelbad errad durc	hinten Pneutragkraft	rechts Leichtme 80 (2.5 80 (2.5 elerme res Ketten:	etallfelge)) 150 2	kg mm			

Gewichte in kg	Leergewicht	42	. Masse ·	Länge		1790	
		93	រំភ	Breite über Le	enkstanae	670	
	Gesamtgewicht	135	mm		Durchmesser _	600	
	Fabrikgarantie	135	,	Höhe		1020	
	Pneutragkraft	160		Radstand		1140	-
Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CH 1 2920	O1 15W	5W Abblendvorrichtung	ichtung VOI	rhanden	
MastasianA.	Schlusslicht	CH 1 0534			Schwungra		6V/17N
*2.723	Rückstrahler	CH 1 0534		_ Grösse	20		cm³
	Warnvorrichtung _	Fahrradgle	ocke	Vergaser BI	$ING_{1/15/21}$	Düse: 48,	50 od. 52
	•	g: Entstörst	tecker 1000 Ohm	Treibstof	fbehälter:	3,9 Liter	• •
,	Auspuffvorrichtung		в 10023550 x Ø		CH <u>" auf</u> Ends		•
	Ansauggeräuschdäm Diebstahlsicher	•	toffilter mit Ger opfschloss		<u>g 170 x 70</u> cstrahler: U		
Höchstgeschwin Geräuschmessu:	digkeit; gemessen auf ng <u>68</u> d8 ge	der Strasse messen bei	27 K	m/Std m/Std <u>470</u>	00U/min	(Zulässig ma: (Zulässig ma	x. 30 km/Std) x. 70 dB/A

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: Prototyp

*) Motor :

"503/2 AL-CH" vorn, seitlich links auf Motorgehäuse sowie auf Motorplakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder.

"+ 30 KM" rechts auf Zylinder erhaben eingegossen.

Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse Ø 8 mm eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 25.4.73