



**EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR**

- Phares : Marque **JUCAS**
- Feux de position 2, dans les phares
- Feux stop 1, combiné (au centre)
- Indicateurs de direction : Syst. 2, flèches
- Avertisseur 1, avert. électrique
- Syst. anti-éblouissant Ampoules Bilux à cuitlier
- 2) Feux rouges 1, combiné
- 3) Eclairage du N° de contr. 1, combiné (au centre)
- Emplacement Au cadre du pare-brise
- Essuie-glace 1, à dépression (TRICO)

**DIMENSIONS**

Voie { avant 1'250 mm.  
arrière — mm.

Largeur hors-tout AV. 1'490 mm.

Empatement 2'420 mm.

Longueur hors-tout 3'400 mm.

Hauteur (non chargé) 1'150 mm.

Garde au sol — mm.


Porte à faux, arrière — mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braguage ext. gauche 8,00 m.

Diamètre de braguage ext. droite 8,00 m.



Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

**OBSERVATIONS**

\* Catégorie de vhc. : Tricar avec moteur de plus de 1'100 cm<sup>3</sup> de cylindrée

(Voir RE Art. 2, al.1, lit. b)

1) Frein à pied : Doit agir sur toutes les roues

(Art. 12 du RE)

2) Feu rouge : A déplacer sur la gauche (maximum 400 mm. du profil extérieur du vhc.)

3) Indic. de dir. et Miroir rétroviseur : Sont montés par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type

Zürich, le 6. 3.1951

La commission d'expertises-types