

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	M O O R	R O P	CH 7171
Erkennungsmerkmale	"MOOR" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette "ROP" vor Fahrgestellnummer, seitlich rechts auf Sattelrohr. "CH 7171" links seitlich auf Sattelrohr.		
Gültig ab Rahmen Nr.	"ROP" 3000	Motor Nr.	644394
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG., 8370 Sirmach/TG		
Hersteller des Motors	ANKER LAURA Eijgelshaven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	seitlich rechts auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	unten Mitte Kurbelgehäuse		
Motor: *)	Marke ANKER LAURA	Typ 48 JH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft
	Zyl. Bohrung 40 mm	Kolbenhub 38,5 mm	Hubraum 48,358 ccm
	Nutzleistung 0,79 DIN-PS	bei Drehzahl 3200 U/min.	Triebstoff Benzin
Bauart:	Rahmen Pressstahlrahmen; Teleskopgabel gefedert		
	Lenkstange vertikal verstellbar > 70 mm	Sattel vertikal verstellbar > 70 mm	
	Bremse: V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts		
	Bremse: H. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff links		
	Räder: vorne Stahlfelgen	hinten Stahlfelgen	
	Bereifung: vorne 54-406 (20x2.00)	Pneutragkraft 60 (2,5)	kg
	" hinten 54-406 (20x2.00)	" 60 (2,5)	kg
	Tretvorrichtung separat (3,15 m)	Länge der Kurbelarme 130	mm
	Getriebe	Anzahl Gänge	
	Kupplung Fliehkraft		
	Kraftübertragung primär mittels Keilriemen; sekundär durch Kette auf HR.		
	Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.		
	Uebersetzungsverhältnis: 11 x 46 Zähne Total: 4,2:1		

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1650
	Nutzlast	78		Breite über Lenkstange	590
	Gesamtgewicht	120		Angetr. Rad Durchmesser	515
	Fabrikgarantie	120		Höhe	1040
	Pneutragkraft	120		Radstand	1110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 2920 01	17W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1292001	17W
	Schlusslicht	ULO CH 4.5.017	2W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17W
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	20	cm ³
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI A22; Düse: 52	
	Funkentstörung:	Entstörstecker		Treibstoffbehälter:	3 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1/Topf ; "TMI" auf Endstück				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse mit Metallsiebeinsatz ϕ 50 x 50 mm				
Diebstahlsicherung:	Lenkkopfschloss		Pedalrückstrahler:	CIBIE TPP 11		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	30 Km/Std 5600 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des geprüften Fahrzeuges: "ROP" 3000

*) Motor: ANKER LAURA 48 JH, eingeschlagen unten Mitte Kurbelgehäuse.
Gehärtete Stahlbüchse in Ansaugkanal 6,4 mm ϕ eingepresst.