

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Fahrzeugart <b>Motorfahrrad</b>	Marke <b>W A L C O</b>	Typ <b>R O P</b>	Typenschein Nr. <b>CH 7171</b>
------------------------------------	---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Erkennungsmerkmale	"WALCO" vorn auf Lenkkopf, angenietete Plakette "ROP" vor Fahrgestellnummer, seitlich rechts auf Sattelrohr. "CH 7171" links seitlich auf Sattelrohr.		
Gültig ab Rahmen Nr.	"ROP" 3000	Motor Nr.	644394
Hersteller des Rahmens	ALPA-WERKE AG., 8370 Sirmach/TG		
Hersteller des Motors	ANKER LAURA Eijgelshaven (NL)		
Rahmen Nr. befindet sich	seitlich rechts auf Sattelrohr		
Motor Nr. befindet sich	unten Mitte Kurbelgehäuse		

Motor: *)	Marke	ANKER LAURA	Typ	48 JH	Lage	Mitte unten
	Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
	Zyl. Bohrung	40 mm	Kolbenhub	38,5 mm	Hubraum	48,358 ccm
	Nutzleistung	0,79 DIN-PS	bei Drehzahl	3200 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:	Rahmen	Pressstahlrahmen; Teleskopgabel gefedert				
	Lenkstange vertikal verstellbar	> 70 mm	Sattel vertikal verstellbar	> 70 mm		
	Bremse: V. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts				
	Bremse: H. Rad	mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff links				
	Räder: vorne	Stahlfelgen	hinten	Stahlfelgen		
	Bereifung: vorne	54-406 (20x2.00)	Pneutragkraft	60 (2,5)		kg
	hinten	54-406 (20x2.00)	"	60 (2,5)		kg
	Tretvorrichtung	separat (3,15 m)	Länge der Kurbelarme	130		mm
	Getriebe		Anzahl Gänge			
	Kupplung	Fliehkraft				
	Kraftübertragung	primär mittels Keilriemen; sekundär durch Kette auf HR.				
		Hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst.				
		Uebersetzungsverhältnis: 11 x 46 Zähne Total: 4,2:1				

Gewichte in kg	Leergewicht	42	Masse in mm	Länge	1650
	Nutzlast	78		Breite über Lenkstange	590
	Gesamtgewicht	120		Angetr. Rad Durchmesser	515
	Fabrikgarantie	120		Höhe	1040
	Pneutragkraft	120		Radstand	1110

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CEV CH 1 2920 01	17W	Abblendvorrichtung	CEV CH 1292001	17W
	Schlusslicht	ULO CH 4.5.017	2W	Stromquelle	Schwungradmagnet	6V/17
	Rückstrahler	I (E)		Grösse	20	cm <sup>2</sup>
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke		Vergaser	ENCARWI A22; Düse: 52	
	Funkentstörung:	Entstörstecker		Treibstoffbehälter:	3 Liter	
	Auspuffvorrichtung	1/Topf : "TMI" auf Endstück				
	Ansauggeräuschdämpfer	Kunststoffgehäuse mit Metallsiebeinsatz $\varnothing$ 50 x 50 mm				
Diebstahlsicherung:	Lenkkopfschloss		Pedalrückstrahler:	CIBIE TPP 11		

Höchstgeschwindigkeit, gemessen auf der Strasse	29	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung	70	dB gemessen bei	30 Km/Std 5600 U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmennummer des geprüften Fahrzeuges: "ROP" 3000

\*) Motor: ANKER LAURA 48 JH, eingeschlagen unten Mitte Kurbelgehäuse.  
Gehärtete Stahlbüchse in Ansaugkanal 6,4 mm  $\varnothing$  eingepresst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 27.12.72/24.4.73/30.4.73/30.5.73/16.7.73