

Fahrzeugart	Marke	Typ	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	VICTORIA	621 Hippie Ab Rahmen-Nr.: 621120001	CH 7178
Erkennungsmerkmale	"VICTORIA 621 Hippie" links, seitlich Mitte Rahmen auf angenieteteter Plakette "CH 7178" vorne auf Lenkkopf.		
Gültig ab	Rahmen Nr. 621120001	Motor Nr. 7.304.785-7.306.000 sowie ab 7.402.001	
Hersteller des Rahmens	HERCULES-WERKE, Nürnberg (D) / 1. Import.: JEKER, HAEFELI & Cie AG, Balsthal		
Hersteller des Motors	FICHTEL u. SACHS AG, Schweinfurt (D) / 2. Import.: VIA HANDELS AG., Bern		
Rahmen Nr. befindet sich	rechts am Lenkkopf		
Motor Nr. befindet sich	auf Motorplakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder		
Motor: *)	Marke SACHS	Typ 503/2 AL-CH	Lage Mitte unten
	Zylinderzahl 1	Takte 2	Kühlung Luft (Gebläse)
	Zyl. Bohrung 38 mm	Kolbenhub 42 mm	Hubraum 47 ccm
	Nutzleistung 0,67 PS	bei Drehzahl 3000 U/min.	Triebstoff B
Bauart:	Rahmen offen, Stahlrohr mit Teleskopgabel		
	Lenkstange vertikal verstellbar 70 mm	Sattel vertikal verstellbar 90 mm	
Bremse:	V. Rad mechanisch, Innenbacken, Kabel, Griff rechts,	SACHS V 905	
Bremse:	H. Rad mechanisch, Innenbacken, Rücktritt	SACHS HR 90 V	
Räder:	vorne Leichtmetallfelge	hinten	Leichtmetallfelge
Bereifung:	vorne 2,25-17(21x2,25)	Pneutragkraft	100 (2,5) kg
	hinten 2,25-17(21x2,25)		100 (2,5) kg
Tretvorrichtung	separat (3,8 m)	Länge der Kurbelarme	150 mm
Getriebe	mechanisch	Anzahl Gänge	2
Kupplung	Zweischeiben im Oelbad, Griff links		
Kraftübertragung	auf das Hinterrad durch Kette		
	Uebersetzungsverhältnis 15 x 37 Zähne	Total: 15,4:1	
	hinteres Kettenrad mit Nabe verschweisst		

Gewichte in kg	Leergewicht	41,5	Masse in mm	Länge	1720
	Nutzlast	123,5		Breite über Lenkstange	650
	Gesamtgewicht	165		Anetr. Rad Durchmesser	560
	Fabrikgarantie	165		Höhe	1050
	Pneutragkraft	200		Radstand	1120

Ausrüstung:	Beleuchtung vorne	CH 1 2920 01 od. CH4.2.018 15W	Abblendvorrichtung	vorhanden
	Schlusslicht	CH 1 0534 02	2W Stromquelle	Schwungradmagnet 6V/17W
	Rückstrahler	CH 1 0534 02	Grösse	20 cm ²
	Warnvorrichtung	Fahrradglocke	Vergaser	BING 1/12/211 Düse: 48/50/52
	Funkentstörung:	Entstörstecker 1000 Ohm	Treibstoffbehälter:	3,1 Liter
	Auspuffvorrichtung	1 Topf AB 10023 550 x Ø 60 mm	-"CH" auf Endstück	
	Ansaugeräuschkämpfer	Kunststofffilter mit Gewindebohrung 170x70x50 mm		
Diebstahlsicherung:	Lenkerschloss	Pedalarückstrahler:	K 10488	

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse	28	Km/Std	(Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung $\overline{6R}$ dB gemessen bei	30	Km/Std 4700	U/min (Zulässig max. 70 dB/A)

Bemerkungen: Rahmen-Nr. des geprüften Fahrzeuges: 621120816 / Motor-Nr.: 9 034 115
 *) Motor : "503/2 AL CH" unten auf Motorgehäuse sowie auf Motorplakette vorn oben auf Lüfterhaube über Zylinder.
 "+ 30 KM" rechts auf Zylinderfuss eingerosen.
 Gehärtete Stahlbüchse Ø 8 mm im Ansaugkanal des Zylinders eingeschweisst.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 10.4.73