

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Bordereau type n°
Cyclomoteur	P O N Y	5 0 4	CH 7182
Caractéristiques	"PONY 504" sur plaquette à l'avant sur tête de direction		
	"CH 7182" frappé à gauche sur tube de selle et sur plaquette		
Valable à partir du n° du cadre	- n° du moteur -		
Constructeur du cadre	K T M, Mattighofen (A)/Importateur: Amsler & Co.AG, Feuerthalen/ZH		
Constructeur du moteur	FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)		
Le n° du cadre se trouve	à gauche sur tube de selle		
Le n° du moteur se trouve	sur plaquette du moteur, à droite en haut sur carter du moteur		
Moteur:	Marque	Type	Emplacement
*	SACHS	504/2A CH	au centre en bas
	Nombre de cylindres	Temps	Refroidissement
	1	2	air
	Alésage	Course	Cylindrée
	38 mm	42 mm	47 cm ³
	Puissance utile	au régime de	Carburant
	0,8 CV	3500 t/min	B
Construction:	Cadre cadre en tubes d'acier avec fourche télescopique		
	Guidon réglable verticalement	> 70 mm	Selle réglable verticalement > 70 mm
	Frein: roue avant	mécanique, expansion interne, câble	
	Frein: roue arrière	rétropédalage	
	Roues: avant	jante en métal léger	arrière jante en métal léger
	Pneu: avant	23 x 2,00	Charge max. pneu: 100 (2,5) kg
	Pneu: arrière	23 x 2,00	Charge max. pneu: 100 (2,5) kg
	Pédalier	séparé (chemin 3,18 m)	Longueur des bielles du péd. 150 mm
	Bolte de vitesses	mécanique	Nombre de vitesses 2
	Embrayage	mécanique, à double disques dans bain d'huile	
	Transmission	chaîne	
		démultiplication 11 x 54 dents	total 19,89 : 1
		roue dentée arrière rivée au moyeu	

Poids en kg	Poids à vide	<u>41,4</u>	Dimensions	Longueur	<u>1780</u>	
	Charge utile	<u>138,6</u>		en	Largeur du guidon	<u>630</u>
	Poids total	<u>180</u>		mm	Diam. de la roue tractrice	<u>590</u>
	Garantie du fabr.	<u>180</u>			Hauteur	<u>1070</u>
	Charge max. pneu	<u>200</u>			Empattement	<u>1150</u>

Equipement: Eclairage avant ZKW CH 1 2620 02 Syst. feu de croisement oui
 Feu arrière ZKW CH 1 2607 01 Source de lumière volant magnétique 6V/17W
 Réflecteurs I (E) Dimension 10 cm'
 Avertisseur timbre pour cycle Carburateur BING 85/8/101 gicleur 48
 Déparasitage: coiffe avec résistance incorporée 1 k-Ohm Cont. du réserv.: 3,7 lt.
 Dispositif d'échappement 1 silencieux 550x60 mm; AB 10023 et CH sur la sortie
 Silencieux d'aspiration boîte en plastique avec élément papier
 Antivol : verrou de direction Catadioptrés aux pédales: UNION K 10488

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 29 km/h (Admis: max. 30 km/h)
 Mesure du bruit 68 dB à 30 km/h 5500 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations: No du cadre du vhc. homologué: 311/30000

*) Identification du moteur: "504/2A CH" sur carter du vilebrequin à gauche et 30 km" sur le cylindre

Remarque : douille en acier cimenté, soudée dans le canal d'aspiration du cylindre, ouverture 7 x 16 mm

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 5.9.73