

Genre du véhicule Cyclomoteur	Marque de fabrique P O N Y	Type 5 0 4 S	Bordereau type n° CH 7184
---	--------------------------------------	------------------------	--

Caractéristiques "PONY 504 S" sur plaquette à l'avant sur tête de direction
"CH 7184" frappé à gauche sur tube de selle et sur plaquette

Valable à partir du n° du cadre - n° du moteur -

Constructeur du cadre K T M, Mattighofen (A)/Importateur: Amsler & Co. AG, Feuerthalen/ZH

Constructeur du moteur FICHTEL & SACHS AG., Schweinfurt (D)

Le n° du cadre se trouve à gauche sur tube de selle

Le n° du moteur se trouve sur plaquette du moteur, à droite en haut sur carter du moteur

Moteur: Marque SACHS Type 504/2A CH Emplacement au centre en bas
 *) Nombre de cylindres 1 Temps 2 Refroidissement air
 Alésage 38 mm Course 42 mm Cylindrée 47 cm³
 Puissance utile 0,8 CV au régime de 3500 1/min Carburant B

Construction: Cadre en tubes d'acier avec fourche télescopique
 Guidon réglable verticalement > 70 mm Selle réglable verticalement > 70 mm
 Frein: roue avant mécanique, expansion interne, câble
 Frein: roue arrière rétropédalage
 Roues: avant jante en métal léger arrière jante en métal léger
 Pneu: avant 21 x 2,25 Charge max. pneu: 100 (2,5) kg
 Pneu: arrière 21 x 2,25 Charge max. pneu: 100 (2,5) kg
 Pédales séparé (chemin 3,42 m) Longueur des bielles du péd. 150 mm
 Boîte de vitesses mécanique Nombre de vitesses 2
 Embrayage mécanique, à double disques dans bain d'huile
 Transmission chaîne
démultiplication 11 x 50 dents total: 18,42 : 1
roue dentée arrière rivée au moyeu

Poids en kg	Poids à vide	42	Dimensions	Longueur	1750	
	Charge utile	138		en mm	Largeur du guidon	640
	Poids total	180		mm	Diam. de la roue tractrice	560
	Garantie du fabr.	180			Hauteur	1100
	Charge max. pneu	200			Empattement	1780

Equipement: Eclairage avant ZKW CH 1 2620 02 Syst. feu de croisement oui
 Feu arrière ZKW CH 1 2607 07 01 Source de lumière volant magnétique 6V/17W
 Réflecteurs I (E) Dimension 10 cm²
 Avertisseur timbre pour cycle Carburateur BING 85/8/101 gicleur 48
 Déparasitage: coiffe avec résistance incorporée 1 k-Ohm Cont. du réserv.: 3,7 lt.
 Dispositif d'échappement 1 silencieux 550xØ 60 mm; AB 10023 et CH sur la sortie
 Silencieux d'aspiration boîte en plastique avec élément papier
 Antivol : verrou de direction Catadioptrés aux pédales: UNION K 10488

Vitesse maximum (mesurée sur la route) 29 km/h (Admis: max. 30 km/h)
 Mesure du bruit 67 dB à 30 km/h 5500 t/min (Admis: max. 70 dB/A)

Observations: No du cadre du vhc. homologué: 311/30001

*) Identification du moteur: "504/2A CH" sur carter du vilebrequin à gauche et 30 km" sur le cylindre

Remarque : douille en acier cementé, soudée dans le canal d'aspiration du cylindre, ouverture 7 x 16 mm

Lieu et date de l'expertise-type: Berne, 5.9.73